

# 10KW三相静音汽油发电机

产品名称	10KW三相静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	整机净重: : 195Kg 启动方式: : 电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

欧洲狮10KW三相静音汽油发电机基本结构保管与存放，发电机组长期不使用时，需要封存，其方法如下：  
1. 进行外部清洁，放出润滑油后清理曲轴箱，再将加热的润滑油倒回曲轴箱。  
2. 启动机组，空车运转2~3分钟，停机放净润滑油。  
3. 把燃油从油箱排出，然后再从汽油滤清器和化油器中排净燃油。间使用电热塞、火焰预热器电热塞、火焰预热器的发热体都为电热丝，其耗电量和发热量都很大，长时间使用可因急剧放电而损坏蓄电池，同时也可烧坏电热丝。所以动风扇高速旋转，转速是固定的3000r/min，原因是发电机的出口电压频率必须为50Hz，从而带动发电机转子旋转），这个磁场也会跟着旋转。那么，旋转的磁场就会不断地切割发电机的定子绕组（3相，空间按120°排列），定子。

水平轴及立轴两种输出，是移动型机械的理想动力。10KW三相静音汽油发电机

发电机组频率达军工标准，独特的全自动保护系统、智能化面板、自动切换、远程监控、无人值守、采用双芯片的双重保护，使我们的产品在同行业，近功率的动力产品系列里遥遥，是目前国际上同功率体积小、重量轻、自动化程度高的机组。

### 10KW三相静音汽油发电机

别墅用汽油发电机LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、超速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作排气门间隙0.30mm的规定进行调整。在调整的过程中既不能让塞尺太紧，又不能太松，调整完毕后把摇臂固定螺帽锁紧。切记，在调整前一定要把推杆放在挺杆的中间位置发现有不良情况，应即时处理解决；严重的应停机处理。凡故障停机，须把故障消除，然后按动机组上的重复手掣，机组方可再进行运作。为了使用更加方便，我们特意为这款发电机，装上轮子，您只需要轻轻的一推，就可以移动发电机。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-10GDI
- \*、额定功率：10KW
- \*、备用功率：12KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-670
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1

\*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：195Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

#### 随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护