

40kw汽油发电机参数

产品名称	40kw汽油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

40kw汽油发电机参数

广州绿色创新发展大会于11月9日正式召开。西门子东北亚区首席执行长程美玮出席该会议。

对于中国未来强调整节能环保发展，程美玮表示，提高发电效率，企业成本下降，随之二氧化碳的排放减少，所造成的污染也会降低，西门子在高效绿色电力方面大有可为。火力发电板块虽然受到限制，但依旧有巨大市场。其中，随着中国天然气大范围使用，页岩气也将被大力开发，燃气发电机在未来将会有极大的发展空间和产销市场。

而除了能源之外，西门子也抓住了正处于起步阶段的中国楼宇节能这一新发展趋势，参与了不少政府基础设施和城市业务节能改造计划。其中，虹桥国际会展中心这一未来亚洲zui大展馆已被西门子列入合作对象范围，在建设之初便已加入了节能解决方案。

产品型号：B-40GDI

发电机参数

- 额定功率KW 40
- 备用功率KW 42
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询