

电磁阀CA4042

产品名称	电磁阀CA4042
公司名称	克莱德华通阀门（北京）有限公司上海分公司
价格	1970.00/个
规格参数	产品:电磁阀 型号:CA4042 用途:气力输送
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号
联系电话	021-31300312 13052089537

产品详情

电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则，其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。

选型依据：

一、根据管道参数选择电磁阀的：口径规格(即DN)、接口方式。

1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定口径(DN)尺寸。 2、接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，DN50则可根据用户需要自由选择。 二、根据流体参数选择电磁阀的材质、温度组。

1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。
3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。 4、流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。 三、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种。

1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；工作压力差在0.04Mpa时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 四、电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。 五、根据持续工作时间的长短来选择：常闭、常开、或可持续通电型。

1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。 3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。 六、根据环境要求选择辅助功能：止回、手动、防水雾、水淋、潜水。 一，任选电器特性：

1，用于高温环境的线圈。

2，线圈引线带片状端子和螺纹端子。

3, 使用干电池的线圈。

4, 敞开式电磁线圈。

5, 从防雨到氢气环境下的不同种类电磁线圈外壳。

二, 任选结构特性:

1, 手动操作器。

2, 调节装置。

3, 特殊情节程序。

4, 处理多种流体的特殊材料。

克莱德华通阀门(北京)有限公司上海分公司所供的产品均质保一年