

# 埃科菲酒店饭店食堂商用罩式洗碗机 商用厨房设备

产品名称	埃科菲酒店饭店食堂商用罩式洗碗机 商用厨房设备
公司名称	上海厨鼎厨房设备有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	外形尺寸:725X750X1522mm 功率:15.8Kw 洗涤能力:60筐/小时
公司地址	嘉定区金园一路1001号
联系电话	021-33046157 13788987141

## 产品详情

### 埃科菲酒店饭店食堂商用罩式洗碗机产品特点：

- 1) 设备名称：揭盖式洗碗机
- 2) 型号：EU-60C
- 3) 外型尺寸：725X750X1522mm
- 4) 洗涤能力：60（40）（30）筐/小时
- 5) 大洗涤高度：450mm
- 6) 适用范围：酒店、饭店、食堂等商用厨房设备
- 7) 面板操作模式：轻触式
- 8) 功率：15.8KW/380V 三相五线制 6mm<sup>2</sup>
- 9) 清洗泵功率：0.75KW
- 10) 洗涤加热功率：3KW
- 11) 喷淋加热功率：12KW
- 12) 耗水量：2.5L/筐
- 13) 水箱容积：26L

14) 进水管径6(ft)排水管径32mm

15) 进水压力：1.5-2bar，超过3bar需要安装减压阀（需其它公司提供）

18) 进水温度：10 ° -50 °，根据加热器的配置而定，高进水温度不超过65

19) 进水硬度：0.034-0.103g/L

20) 进口大功率水泵三速洗涤模式设计

21) 一体三级拉伸水槽

22) 防宿凹型不锈钢喷臂设计，360度清洗无死角

23) 自由悬停位专利设计

24) 进口特殊工艺加热管，不仅受热均匀，而且防垢耐用

25) 全国标304#8个镍 =0.8 ~ 3.0mm不锈钢为材料，进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品jingque度达到1‰；

26) 轻触式控制面板，确保准确操作的同时，通俗易用，科学时尚

27) 易装卸并可上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂，不仅清洗方便，防堵塞，运转起来更流畅

28) 嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于清洁卫生，更加降低了支架与机器的直接摩擦

29) 自冲式筛篮和筛盘组合，更便于收集残物及清洗

30) 门把手限高位设计，不仅有效的防止温度过高及开门时把手失控带来的操作不便及安全隐患，更加科学合理、人性化，停在哪里，由你当家又作主

本产品已经过国家机构检测，通过CE认证，申请有专利，是全国工商联厨具业商会指定的中国商用洗碗机品牌，并颁有相关部门颁发的荣誉证书。本产品不仅在国内获得，而且远销德国、印尼、泰国、南斯拉夫等国。

#### 埃科菲酒店饭店食堂商用罩式洗碗机应用范围：

1、酒店、饭店、餐饮等商用厨房设备。2、企业工厂、医院、学校、机关单位食堂厨房设备。

#### 安装接驳要求：

1、电力安装需要380V/50Hz/三相五线，外部需加装独立的空气开关

2、冲洗流程中需要另配排风罩、污碟台、洁碟台、花洒、杯筐、药液分配剂、机用清洁剂

3、机器可直接与一般供水系统连接，低水压须达到0.3Kg/cm<sup>2</sup>

4、如需安装排气罩，其排气量至少应为2.8m<sup>3</sup>/min

### 工作原理：

利用水流的冲击去除脏物，一般分为两个阶段：

**水温冲洗(也叫清洗)：**62℃左右的温水强力冲洗，加入清洁剂去除脏物和油腻，洗涤剂能破坏细菌的繁殖条件，达到清洁和消毒作用，使用快干剂加快干燥过程(快干剂能自身产生热量，清洗食物残渣，用热水浸泡污渍，然后完成清洗消毒程序(快干剂能自身产生热量，清洗食物残渣，用热水浸泡污渍，然后完成清洗消毒程序)。

### 使用方法：

- 1、打开水源开关、检查机器内放水管、过滤网是否装好。开启机器的门。
- 2、合上机器电源开关，机器通电、电源指示灯亮。
- 3、按下控制面板上的电源按钮，机器开始进水，控制面板指示灯开始工作。
- 4、进水完毕后机器自动进入加热状态。
- 5、待水温到达设定温度时机器自动停止加热。
- 6、配置分配器后洗碗机所需用的清洁剂、催干剂，会自动按照调节好的剂量注入洗碗机。操作人员千万不能将手放进水箱内。将杯碟碗以及玻璃器皿放入洗碗筐内，关上门机