

# 15KVA变压变频电源|15KW交流变频电源|15000VA变频稳压电源

产品名称	15KVA变压变频电源 15KW交流变频电源 15000VA变频稳压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-5115 规格:单进单出
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

## 产品详情

15KVA变压变频电源|15KW交流变频电源|15000VA变频稳压电源产品介绍：

华鑫泰电气以“品质第一，服务至上”为我们的服务宗旨。深圳市华鑫泰电气有限公司是一家专业生产变频稳压电源电气设备的高新技术型企业，公司专业从事交流变频电源、变频稳压电源、变压变频电源、调压调频电源、稳压稳频电源、60HZ变频电源、400HZ中频电源等各种老化测试电源的研发、生产、销售、维护等。

1.单进单出变频电源容量（500VA-800KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

2.三进三出变频电源容量（3KVA-2000KVA）输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

3.三进单出变频电源容量（5KVA-1000KVA）输出电压低档0-150V高档0-300V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

4.单进三出变频电源容量（3KVA-300KVA）  
输出电压低档0-260V高档0-520V输出频率50HZ|60HZ、40-499.9HZ

其它规格支持定制（频率5HZ-2000HZ、电压0-2000V、容量500VA-2000KVA、产品协商定制

15KVA变压变频电源|15KW交流变频电源|15000VA变频稳压电源产品特点：

- 1.单片机数字控制，纯正弦波输出，保护功能齐全
- 2.用霍尔传感器，合理控制输入输出工作电流

- 3.日本三菱功率模块，逆变输出全桥稳定、平衡
- 4.LED高清数码显示，一目了然，便于生产测试
- 5.超载能力强，瞬间可承受负载冲击电流2-3倍
- 6.频率精度高，输出频率稳定率高达 $\pm 0.01\text{Hz}$
- 7.频率范围广，输出频率40Hz-400Hz任意调节
- 8.稳压精度高，稳压精度可达1%（纯阻性负载）
- 9.反应速度快，\*\*\*\*加载减载，稳压反应时间 $< 2\text{ms}$
- 10.安全更可靠，采用隔离变压器输出，抗干扰能力强.

15KVA变压变频电源|15KW交流变频电源|15000VA变频稳压电源产品参数：

型号 HXT-5115

容量 15KVA

相数 单相两线/三相四线+PE

电压 220V/380V  $\pm 15\%$

频率 47Hz-63Hz

波形 纯正弦波

相数 0-150V/0-300V

电流 125A/62.5A

频率 50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz

频率稳定度 0.01%

负载稳压率 1%(纯阻性负载)

波形失真率 1%

反应时间 2ms

电源效率 85%

过载能力 0-\*\*\*\*长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置 电子电路过电流，过电压，过载，过高温，短路并自动跳脱保护及告警

量程表头

电压解析度 4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度 4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度 4位LED数码显示电流0.1A

功率解析度 4位LED数码显示功率0.1W

冷却方式 强制风扇冷却

噪音 1M小于60dB

安规

绝缘阻抗 DC500V/20M

耐压性能 AC1800V/5mA

工作环境 湿度90%以下 温度-10--45 海拔1500米以下

外形尺寸（长宽高） 650\*350\*850mm

设备重量（KG） 160KG

备注：以上为标准技术参数，因本公司产品不断研发改进，变更恕不另行通知!

单相 单进单出变频电源

产品型号（HXT-） 51005 5101 5102 5103 5105 5110 5115 5120 5130

额定容量 500VA 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA

输入频率 50Hz|60Hz ± 5%

输入电压 输入220V/380V ± 15%(接受其它电压定制)

输出频率 50Hz|60Hz（40Hz-499.9Hz调频）

输出电压 低档0-150V|高档0-300V（0-1000V）

额定电流L=120V 4.2A 8.4A 16.8A 25A 41.6A 83.4A 125A 166.6A 250A

H=240V 2.1A 4.2A 8.4A 12.5A 20.8A 41.7A 62.5A 83.3A 125A

外形尺寸(mm) 500\*430\*180 530\*350\*660 650\*350\*850 650\*500\*940 750\*550\*1220

重量(KG) 32KG 38KG 45KG 55KG 67KG 110KG 160KG 210KG 300KG

非标定制 电压0-1000V|频率5Hz-2000Hz|容量500VA-300KVA

外部接口 通讯接口RS232/RS485|模拟信号0-5V/0-10V/0-20V/4-20mA

