

防静电装配线、试验台、防静电工作台

产品名称	防静电装配线、试验台、防静电工作台
公司名称	湖州六顺输送机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LS 型号:多款可选 用途:电子装配、检测、试验等
公司地址	中国 浙江 湖州市 苕溪东路马军巷路口
联系电话	86-05722553313 13567296905

产品详情

品牌	LS	型号	多款可选
用途	电子装配、检测、试验等		

相关资料：防静电工作台

防静电工作台主体采用金属材料，台面采用防静电防火板或防静电台垫，良好的接地措施及优异的防静电性能。整体设计布局原理，高度可适当调节，附件可任意搭配,可根据不同的工作环境，灵活地调整防静电工作台的组合，预留电缆配置盒并具有若干组多功能电源插座，并配置照明系统，使用方便（可按客户要求订做）。

工作原理:

- 1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。
- 2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。
- 3、其实原理很简单，防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！

电子线工作台技术说明：1 电子装配工作台长l宽w高h（客户可自行定制），

配m8~m14螺纹可调支脚，可调±20~±50mm；2
工作台支架选用40*40国标铝材制作，专用角接连接，端面加封盖，

沟槽用卡条密封，每工位配工艺看板及挂钩为铝材滑轨式，

可根据工位要求调整位置；3 双边（或单边）工作台板选用18-20mm贴面密度板制作，四周包边，

表面贴2mm绿色防静电胶皮；4

每工位配优质两位三插插座，以及30w飞利浦日光灯，独立控制开关；5

工作台要求连接紧密、稳定，强度可靠。