

PPSU沙伯基础9X04488代理商

产品名称	PPSU沙伯基础9X04488代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

专业供应各种专业做婴儿奶瓶PPSU材料，如德国巴斯夫PPSU、沙伯基础PPSU~美国苏威PPSU，具体型号性能及市场价格行情欢迎来电洽谈！

专业做奶瓶的有PC（聚碳酸酯）、PP（聚丙烯）、PES/PPSU、全硅胶、玻璃的五种

PC（聚碳酸酯）：较轻、不易摔破，耐温110度

PP（聚丙烯）：PP材质是世界上公认的用来制作食物容器的安全的材质，不含致癌物双酚A

。是唯一一种可以微波消毒的塑料材质。耐温130度。材质韧性很大，耐摔，抗冲击性非常强 PES/PPSU

：这两种材料都属聚砜类材料，耐热耐水性好，透明、轻巧不易碎，使用期限高于PP奶瓶,耐温180度

全硅胶：安全无害；婴儿所喜欢的柔软的奶瓶；洗涤、消毒方便；不会有异味；便于携带；经济实惠

玻璃：易清洗、不易刮伤、加热不易起化学变化。耐温600度

昵哺PP奶瓶，耐用耐摔，经济实惠，安全无毒；有防漏圆盘；瓶身色彩鲜艳，使用安全不含PVC颜色。

玻璃奶瓶：材质上客户比较信赖，价格合理。

PPSU作为结构材料，不仅具有出色的热稳定性，还具有诸多其他特性，使其成为汽车和运输行业广泛应

用的重要材料，这种高性能材料具有独特的温度分布曲线，PPSU的短期耐受温度高达220℃，长期可达180℃，可承受170-180℃的油温环境，尺寸稳定性良好，能够耐热水及冷冻剂、耐燃油、耐氟性等优越的综合特点，凭借这种出色的特性，PPSU可用于生产优质技术和高承受负荷的制品，更成为替代金属、陶瓷和硬质聚合物的首先材料。PPSU典型的应用优点如设计适用性、低质量部件、抗裂性能、复用性、以及重复利用性为总系统提供客观的节省、这些优点也解释了为什么PPSU被越来越多的应用于热餐饮的制备和再加热，尤其适用于高压零部件、所述的高压零部件必须表现出高尺寸稳定性和在-50℃至+160℃的温度范围内的良好机械特性以及良好的电绝缘性、高度耐热老化性、优良的防火性能、以及良好的抗化学腐蚀性及水解性。

PPSU奶瓶可以一下几种方法来区分：按口径分：分为标准口径和宽口径奶瓶。标准口径诞生的时间较少，如今宽口径的玻璃奶瓶也越来越受到大众的喜爱，与标准口径相比，宽口径的更方便加奶粉和清洗。按容量分：市面的容易通常为120ml、150ml、220ml、240ml等几种，通常建议家长购买时至少购买一大一小两个，大容量的喝奶，小容量的喝水。按配置分：分为带手柄吸管和不带手柄吸管的。0-6个月的宝宝建议用不带手柄吸管的，6个月以上，宝宝自己会抓握的时候，可以用带手柄吸管的PPSU奶瓶，更加方便宝宝抓握，自动吸管让宝宝在任意角度都方便吸奶。

按功能分：分为普通PPSU奶瓶和PPSU防吐奶瓶。PPSU防吐奶瓶可减少宝宝在喝奶时吸入空气，从而有效减少宝宝喝奶后出现的胀气、打嗝和吐奶的现象。

公司说明：

我们有正规进货渠道能够提供相关证书和报告，如（SGS）（MSDS）（COA）等等如有需求可以来电咨询。

销售说明：

自接到订单24小时内发货，深圳，惠州，东莞等地区500公斤以上可送货上门，省外客户本公司支持物流，快递和货运，支持现金，银行转账，物流，快递代收。

购买说明：

原料到厂后，请不要直接打开原料包装，应先检查原料外包装是否损坏和型号是否正确，如有不对请马

上和本公司联系。本公司所售原料均为原厂原包。可提供 (COA SIDS SGS SOC
UL黄卡)和物性表,可开16%的增值税.