

# 输送包胶、包聚氨脂辊筒、外胶辊筒、包胶辊

产品名称	输送包胶、包聚氨脂辊筒、外胶辊筒、包胶辊
公司名称	湖州六顺输送机械有限公司
价格	480.00/只
规格参数	型号:包聚氨脂辊筒 类型:外胶滚筒
公司地址	中国 浙江 湖州市 苕溪东路马军巷路口
联系电话	86-05722553313 13567296905

## 产品详情

型号	包聚氨脂辊筒	类型	外胶滚筒
筒直径	25-32-38-50-57-60-76-89 (mm)	壁厚	1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 (mm)
轴直径	8-12-15-20 (mm)	筒长度	100-2500 (mm)
筒材料	多款可选	表面处理	包胶
适用范围	输送、包装、涂装设备等		

wr-a				
辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
25	8	1.0	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
38	12	1.5		
50	12	1.5		
60	12/15	1.5/2.0		

结构：采用特制钢质轴承座、冲压轴承特点：经久耐用，转动灵活，价格低廉用途：适合各种微型、轻型辊筒  
：适合工厂、仓库、物流中心的室内

wr-b				
辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	2.5		
60	12/15	1.5/2.0		

结构：采用特制塑钢轴承座、精密轴承特点：噪音低，经久耐用，转动灵活用途：适合轻、中型辊筒输送机，  
用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

wr-c				
------	--	--	--	--

辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	1.5		
60	12	2.0		

结构：采用特制塑钢轴承座、精密轴承特点：噪音低，经久耐用，转动灵活用途：适合轻、中型辊筒输送机，  
用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

wr-d				
辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理

38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	1.5		
60	12/15	1.5/2.0		
76	20	3.0		
89	20	4.0		

结构：采用特制钢质轴承座、冲压轴承特点：经久耐用，转动灵活，价格低廉用途：适合各种微型、轻型辊筒  
：适合工厂、仓库、物流中心的室内

zr-a							
小端直径	锥度	大端直径					筒体材料

		w=200	300	400	500	600	700	碳钢 不锈钢
76	3.6°	50.6	56.9	63.2	69.5	75.8	82.1	
76		62.6	68.9	75.2	81.5	87.8	94.1	

注：特殊规格可按需定制

结构：采用钢质锥形筒体、精密轴承特点：负荷大，噪音低，经久耐用，转动灵活用途：适合中、重型辊筒输  
系统适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

zr-b型包塑套锥辊	zr-c型包胶锥辊
------------	-----------