

# 深圳三进三出10KVA变频电源厂家|10KW变频稳压调频调压电源|三相变频电源

产品名称	深圳三进三出10KVA变频电源厂家 10KW变频稳压调频调压电源 三相变频电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-53310 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

## 产品详情

三进三出10KVA变频电源|10KW变频稳压电源产品介绍：

HXT-53310三进三出交流变频电源是采用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术，是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源；输出为稳定的纯正弦波，模拟全国电网；输出频率40Hz-499.9Hz;输出线电压0-520V可调；输入输出采用隔离变压器，安全可靠；反应速度快，对100%加载去载，稳压反应时间小于2ms；过载能力强，瞬间电源可承受额定电流的300%；自带有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置；适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载；（电压可定制1V-1000V;频率可定制5Hz-2000Hz;容量最大2000KVA；尺寸可协商定制）

三进三出10KVA变频电源|10KW变频稳压电源技术参数：

品牌	HXT/华鑫泰	
型号	HXT-53310	
容量	10KVA三相	
输入	电路方式	IGBT/PWN脉宽调节方式
	相数	三相（三相四线制）
输入	电压	380V ± 15%
	频率	50HZ/60HZ
输出	波形	纯正弦波 SINE WAVE
	相数	三相（三相四线制）
输出	电压电流	低档(0-260V)27.8A 高档（0-520V）13.9A 《电压可定制》
	频率	工频50HZ/60HZ （40-499.9HZ可调）《中高频可定制》
频率稳定率	0.01%	
电源稳定率	静态 1% 动态 2%	
总谐波失真度	THD 1%	

波峰因数比

3 ; 1

相位角

相位 $120^{\circ} \pm 1^{\circ}$

效率

92%

反应时间

2ms

显示方式/解析度

4位LED数码显示电压0.1v,电流0.01A,频率0.1HZ,功率1W,功率因数0.001

保护功能

保护开关,电子电路快速侦测过压,过流,过温,超载,短路,报警及自我诊断装置

绝缘阻抗

DC500V 20M 一分钟

噪音

1M处小于60dB

冷却装置

强制风扇冷却

工作环境

湿度90%以下 温度-10--50 海拔1500米以下

外观尺寸(H\*D\*W)

650\*500\*940

重量(KG)

195KG