

供应XH2.54mm-10P端子线

产品名称	供应XH2.54mm-10P端子线
公司名称	深圳市德龙康电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德龙康 型号:XH2.54-10P 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区茜坑路65号3楼
联系电话	13808838293

产品详情

1007#26AWG10芯彩排线 XH母头电子连接线

额定温度:80 ° C

额定电压:300V

标准:UL758

导体使用32-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线

通过ULVW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试

无铅聚氯乙烯绝缘

绝缘厚度均匀，方便剥皮及剪裁

UL1571电子线技术规格才参考表

型号

线规

导体构造(芯数/mm)

导体直径(mm)

厚度(mm)

完成外径(mm)

(/KM)

UL1571

32

7*0.08

0.24

0.25

0.74

498.28

UL1571

30

7*0.10

0.31

0.25

0.81

319.26

UL1571

28

7*0.127

0.39

0.25

0.89

197.94

UL1571

26

7*0.16

0.49

0.25

0.99

124.71

UL1571

25

7*0.18

0.55

0.25

1.05

98.54

UL1571

24

11*0.16

0.61

0.25

1.11

79.36

UL1571

23

11*0.18

0.69

0.25

1.19

62.7

UL1571

22

17*0.16

0.76

0.25

1.26

51.35

UL1571

21

21*0.16

0.85

0.25

1.35

41.75

UL1571

20

21*0.18

0.95

0.25

1.45

32.85

UL1571

19

21*0.20

1.06

0.25

1.56

26.6

UL1571

18

41*0.16

1.18

0.25

1.68

21.29

UL1571

17

33*0.20

1.33

0.25

1.83

16.93

UL1571

16

26*0.254

1.5

0.25

2

13.32

UL1571

15

52*0.20

1.67

0.25

2.17

10.74

UL1571

14

41*0.254

1.88

0.25

2.38

8.44

UL1571

13

52*0.254

2.12

0.25

2.62

6.66

UL1571

12

65*0.254

2.37

0.25

2.87

5.32

UL1571

11

81*0.254

2.64

0.25

3.14

4.27

UL1571

10

105*0.254

3.41

0.25

3.91

3.29

收起

额定温度:80 ° C