

# 电影院用25千瓦汽油发电机

产品名称	电影院用25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽动力TOTO25汽油发电机组的工作条件是指在规定的<sub>使用环境条件下</sub>能输出额定功率，并能可靠地进行连续工作。标准规定的<sub>电站（机组）工作条件</sub>，主要按海拔高度、环境温度、相对温度、有无霉菌、盐雾以及放置的倾斜度等情况来确定的。根据GB2819-81标准规定，电站在下列条件下应能输出额定功率，并能可靠地进行工作。

### 电影院用25千瓦汽油发电机

省油，发动机采用国际技术，优越的发动机带给您不一样的经济性能；

轻便，结构轻巧，便于搬运；

操作简单，简单大方的外观设计，通俗易懂的操作说明，让您在短的时间内就能掌握该机组的操作，投入使用。

型号：TOTO25

### 发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

### 大泽发电机具有高度安全性

- 1、具有良好的进排风系统，能确保机组正常的运行。
- 2、高效的防震措施能确保机组平稳运转。
- 3、箱体外部设有紧急停车按钮，用于发电机组的紧急停机。
- 4、箱体内设有消音器，消音器采用大泽动力公司生产的消音器，消音器为多腔扩张式抗性消音器，可确保机组运行安静，噪音低于70dB，不影响人们的日常生活。
- 5、操作同裸机一样简单、方便，并可无需建造机房露天使用。

6、箱体底部设置日用油箱，可满足发电机组一天的用电量