

移动电站抢修20KW汽油发电机

产品名称	移动电站抢修20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽静音汽油发电机它是三相四线工业水冷型发电机，新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，不会对设备造成伤害，同时具有过载保护功能；内部配有低油压报警系统在无人看守燃料消耗完的情况下可自动闭发动机。

移动电站抢修20KW汽油发电机装有电起动按钮，保证了机组可快速起动。使用起来也更加方便快捷。

大泽发电机的动力和电机都是进口的，质量方面相对于国产发电机要好很多。正是由于我们厂家的品牌的到了大家的认可，所以有很多大型国营企业从我们这边拿机器，诸如中国移动、中国银行、中国铁路局、中国中间电视台、中国电力公司等等是我们长期的合作单位，当然我们不会局限于现在的水平，我们还会继续努力。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

当汽油进入浮子室后,随着油平面的升高,浮子也升高,当油平面升到标准高度时,浮子即把坐落在其支撑铜片上的三角油针顶紧在油针座内,停止进油。喷油管喷油后,浮子室内油平面下降,浮子也下降,三角油针也随之下落,汽油又流入浮子室内,浮子又浮起,三角油针将针座的进油孔开放面积减小,进油量减少,直至堵塞。这样,随着喷油管喷出的汽油的多少,浮子自动地控制着流入浮子室的汽油量,使浮子室油平面始终保持在一定的高度范围内,避免了因油面忽高忽低而使喷油量出现忽多忽少不稳定的现象。