

单相电300A柴油发电电焊机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 单相电300A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

四冲程风冷柴油发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，可配有移动轮，为施工提供极大的便利柴油发电电焊机以柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。

单相电300A柴油发电电焊机 又叫发电电焊两用机。

* 焊道清晰持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。

* 熔池内充分溶解，无需2次返工焊接。

* 具有电弧力调节功能，电弧稳定、飞溅小的特性。

* 稳定的电流，使焊条熔焊接更好使用更方便。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980*630*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

我们生产的发电焊机是不需要接电源的发电、电焊体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机如果您想了解此款产品，欢迎您来电咨询此款发电焊机主要适用于适用于户外钢结构施工无需链接固定电源，随时随地都可进行电焊另具5kw辅助电源，可供工地其他供电器使用。

电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较。电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。