

CGM钢筋连接用套筒灌浆料多少钱一吨

产品名称	CGM钢筋连接用套筒灌浆料多少钱一吨
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

钢筋连接用套筒灌浆料

HPB钢筋连接用套筒灌浆料是一种由水泥、细骨料、多种混凝土外加剂预拌而成的水泥基干混材料，现场按照要求加水搅拌均匀后形成自流浆体，具有黏度低、流动性好、强度高、微膨胀不收缩等优点，现场只需要加水搅拌直接灌浆，施工极其方便，钢筋连接无需焊接，连接牢固，适合于产业化、装配式住宅预制构件的连接，也可用于大型设备基础的二次灌浆、钢结构柱角的灌浆等。

一、产品特点

- 流动性好：初始流动度可达340mm，最高可达380mm；
- 施工性好：用水量过大时也不会发生沉降和泌水，保证材料匀质性和施工性；
- 塑性膨胀：加水搅拌后即开始膨胀，可以补偿水分蒸发等带来的塑性收缩；
- 后期膨胀：在密闭条件下的后期膨胀（硬化后膨胀），保证钢筋与套筒连接牢固；
- 早强高强：3d强度可以达到普通灌浆料28d要求，最终强度可达100MPa以上；
- 绿色环保：无毒、无味、无污染，不燃，对环境及操作人员无伤害；

二、技术指标

技术指标

标准要求

检测结果

流动度/mm

初始

300

340

30min

260

280

抗压强度/MPa

1d

35

40

3d

60

70

28d

85

100

竖向膨胀率/%

3h

0.02

0.05

24h与3h差值

0.02 ~ 0.5

0.04

氯离子含量/%

0.03

0.01

泌水率/%

0

0

*执行标准JG/T408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》；

*上表中检测结果只作为参考，不作为每一批材料的验收依据；

三、适用范围

1、装配式住宅、产业化住宅预制框架柱、剪力墙等与基础的连接；2、大型设备基础的二次灌浆；高层钢结构柱角的二次灌浆；3、其它对灌浆材料强度要求较高、流动性要求较好的场合；

四、使用方法

- 1、基层处理：清理施工面，清除掉基础表面的浮灰、油污等；进行人工或机械凿毛（或涂刷界面剂），所有施工面必须坚固、无明水；
- 2、检查钢套筒的灌浆孔及出气孔是否有堵塞的情况，如有堵塞需先进行疏通；
- 3、连接灌浆管，并准备好堵头；
- 4、按照推荐用水量加水搅拌灌浆料，推荐采用低速强制式搅拌机，一般搅拌3min左右；如果采用手电钻搅拌，搅拌后气泡较多，需要静置2min左右待气泡破后再灌浆；
- 5、如果采用人工搅拌，开始时灌浆料的黏度会比较高，这时需要延长搅拌时间，而不能因为黏度较高而多加水，按照推荐用水量，随着搅拌时间的延长，灌浆料的流动性会越来越好。
- 6、采用人工或机械灌浆，从一端灌入，至另一端流出后封闭灌浆口和出气口。
- 7、灌浆后24h内不能扰动灌浆部位。

五、包装及贮存

内衬塑料薄膜牛皮纸袋包装25kg/袋。干燥、阴凉条件下，贮存期为6个月。