

山东生活污水电磁流量计

产品名称	山东生活污水电磁流量计
公司名称	青岛鑫博仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫博 耐压:1.6mpa 耐温:-20-60
公司地址	山东省青岛市城阳区
联系电话	0532-67731337 15853221606

产品详情

山东生活污水电磁流量计

XBO系列鑫博一体化电磁流量计对强腐蚀性、强磨损性介质具有良好的适应性。DH的流速测量范围为0~12m/s，最小可测流速从零开始。与其它各种流量计相比，在低流速或流量变化幅度较大的应用领域具有良好的适用性。

EMF的输出信号（电流、频率）与被测流体的体积流量成正比，其测量结果不受温度、压力、密度、电导率等介质物理特性和工况条件的影响。EMF对强腐蚀性、强磨损性介质具有良好的适应性。EMF的流速测量范围为0~12m/s，小可测流速从零开始。与其它各种流量计相比，在低流速或流量变化幅度较大的应用领域具有良好的适用性。FEP内衬的EMF可用于真空管道。具有正/反双向流量测量功能。

转换器技术性能：1、提供中、英文显示界面。

2、可以按工程单位直接显示正/反向瞬时流量、累计流量、百分比流量、流速。

3、有6种流量单位可供选择（L/m、L/h、m³/m、m³/h、GPM、GPH）。

4、4~20mADC负载0~750，刻度流量（量程上限）任意设定。

5、通过设定脉冲系数，可以使每个脉冲代表一定的体积流量，或输出与流量成正比的0~2kHz频率信号

。6、提供流量上下限报警功能。

7、RS485接口，双向通讯。通过上位机即可设置及修改流量计工作参数。

8、当流体静止时，通过面板上的按键可对流量计零点进行自动校正。9、阻尼调节可设定范围1~99秒。

10、供电电压：220VAC型/24VDC型。11、环境温度：-20~60 12、防护等级：IP65