

光照培养箱PGX-80C微生物培养箱450升

产品名称	光照培养箱PGX-80C微生物培养箱450升
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:PGX-80C 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

产品详情

光照培养箱PGX-80C微生物培养箱450升光照培养箱 使用说明：

- 1、接通电源，合上电源开关，整机通电，开关内的电源指示灯亮。
- 2、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。
- 3、如需照明打开照明开关。
- 4、此种培养箱有断点保护功能及分半钟左右延时功能，压缩机停机后再次启动要达分半钟左右。

光照培养箱PGX-80C微生物培养箱450升五、光照培养箱 维护和培养：

- 1、培养箱外壳应可靠接地。
- 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳，以防震动发生噪音。
- 3、为保障冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间。
- 4、培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动；大倾斜度小于45度。
- 5、仪器突然不工作，请检查熔丝管（箱后）是否烧坏，检查供电情况。
- 6、培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。

主要特征:

光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。

可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。

具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。

微电脑自动控制，触摸开关，操作简便。

光照培养箱由可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。

风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。

采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。

可选全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。

光照培养箱PGX-80C微生物培养箱450升技术参数:

型号

容积(L)

控温范围()

控温精度()

光照度(LX)

备注

PGX-80A

80L

0~50

0.5

3000

单门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，可配植物光，带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。

PGX-80B

12000

PGX-80C

22000

PGX-150A

150L

0.5

3000

PGX-150B

12000

PGX-150C

22000

PGX-250A

250L

0.5

3000

PGX-250B

12000

PGX-250C

1

22000

PGX-250D

30000

PGX-350A

350L

0.5

3000

PGX-350B

12000

PGX-350C

1

22000

PGX-350D

30000

PGX-450A

450L

0.5

3000

我们的仪器采购什么材质我们的设备都是长期走货的，要保证客户使用的感觉，不会使用差的材质，要保证我们的仪器的使用寿命，像带压缩机的设备，我们采用的压缩机都是进口，或者国内有保障的厂家，设备的质量很有保障的，我们也都是长期走货的，价格都是给到的折扣价