

深圳考勤门禁安装 综合网络布线 监控安装

产品名称	深圳考勤门禁安装 综合网络布线 监控安装
公司名称	深圳市拓安通智能科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:海康 型号:ccc854 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B1103N10 (注册地址)
联系电话	0755-28288097 13480149015

产品详情

监控依成像色彩划分

(1)彩色摄像机

:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。

(2)黑白摄像机

:适用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。

依摄像机分辨率划分

(1)影像像素在25万像素(pixel)左右、彩色分辨率为330线、黑白分辨率400线左右的低档型。

(2)影像像素在25万~38万之间、彩色分辨率为420线、黑白分辨率在500线上线下的中档型

(3)影像在38万点以上、彩色分辨率大于或等于480线、黑白分辨率,600线以上的高分辨率。

依摄像机灵敏度划分

(1)普通型:正常工作所需照度为1~3 LUX(勒克斯)

(2)月光型:正常工作所需照度为0.1 LUX左右

(3)星光型:正常工作所需照度为0.01 LUX以下

(4)红外照明型：原则上可以为零照度，采用红外光源成像。

基本参数

微电脑处理器32Bit RSIC Embedded Processor

操作系统嵌入式Linux系统

视频压缩方式Motion-JPEG

信号系统PAL 或 [NTSC](#)

帧频率-->25fps

分辨率PAL：VGA (640*480), SIF (320*240), QSIF (160*120)

调试方法

1. 打开摄像机自动电子快门功能
2. 用控制器将镜头光圈调到最大
3. 将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处 (大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头)
4. 用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚
5. 用控制器调整镜头变焦将景物拉,微调镜头聚焦使景物最清楚
6. 重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚