

重庆混凝土脱模剂厂家直销

产品名称	重庆混凝土脱模剂厂家直销
公司名称	重庆超级工长建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永河牌 型号:211 规格:25kg/桶
公司地址	重庆九龙坡区含谷镇建新村1社
联系电话	023-81702892 13668047157

产品详情

重庆超级工长建.有限公司

YH-211脱模粉（剂）

地址：重庆九龙坡含谷镇建新村1社

产品简介

脱模粉（脱模剂），是用多种天然有机酸、矿物质及化学助剂酯化工合成，主要用于水泥制品、混凝土结构与模具之间的界面隔离（脱模）。与其它脱模剂或隔离剂相比，该产品突出优点是成本低，使用方便，无毒害、无污染，环保产品。

适用范围

该产品主要用于各类建筑模具、水泥预制件、柜架、公路、桥梁、隧道和房屋建筑等现浇工程的模板隔离脱离。

技术性能

1、外观：白色粉剂（液体为褐色液体）

2、成模时间：5-15分钟

使用方法

1、使用该产品时水稀释比例为：A型：预制场专用（1：8-12kg水）；B型：用于建筑工地（1：10-15kg水）。使用前1小时稀释（最好能提前稀释），逐渐加水至正确比例、搅拌均匀即可。如稀释后的乳剂未用或未用完，（本产品有一定沉淀），使用时搅均就行。若模具坐台上水份过多时洒上干粉扫匀即可施工，如用热水配对效果更佳。

2、液体直接使用。

3、将模板清理干净、不得有油污和混凝土垢。

4、涂刷脱模剂的模板经大雨冲洗之后，应重新涂刷为好。

5、1公斤脱模粉可刷模板20-40m²。

注意事项

1、干粉储存保持期为两年，稀释后的液体为半年。

2、干粉储存应注意防潮、稀释后的液体不能雨淋。

3、该产品使用的脱模周期以七天为质量检测标准。

包装与贮存

1、本产品采用编织袋，每袋25KG，水剂采用塑料一级桶包装，每桶重25kg/桶。

2、贮存有效期为二年，贮存于干燥通风处。