

500A柴油发电电焊两用机

产品名称	500A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

500A柴油发电电焊两用机氩弧焊机操作规程

- 1、操作人员应有氩弧焊机操作合格证方可上岗。
- 2、氩弧焊机应放在干燥的室内，露天作业时应有防护设施，氩弧焊机应在空气温度小于40℃，相对湿度大于85%的环境下使用，不宜在易燃、易爆及有害气体场合下使用。
- 3、作业前应检查各部件是否完好，检查高频引弧系统、焊接系统是否正常，焊枪接线是否正确，接地是否可靠。线圈绝缘应大于0.5兆欧，焊机与气瓶、水源应保持一定距离，并固定牢靠。
- 4、作业时，焊工应配戴齐全电焊安全防护用品，作业地点的周围应放置遮光罩。
- 5、更换或调整钨棒时，应先切断电源，防止意外触动焊柜按钮开关，产生高频伤人。使用时发现问题，要及时停机处理。
- 6、作业完毕，应切断电源、气源和水源，检查现场有无火种。

500A柴油发电电焊两用机这款机器体积小，方便携带。原装动力焊机，适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接变的得心应手。一机双用，既可以发电也可以电焊。起弧快。盖面焊接美观。打底成形好。

型号：TO500A-J

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 50HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-500A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1900*1220*890mm

结构类型：静音款

噪音水平：7M处75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机