

# MMCS反应釜称重模块动载

产品名称	MMCS反应釜称重模块动载
公司名称	西黎（上海）机电设备有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号26幢20号（注册地址）
联系电话	15618182735

## 产品详情

### MMCS反应釜称重模块动载

A：反应釜称重模块参数：

额定载荷RatedLoad

10t,20t , 25t,30t,40t

额定输出RatedOutput

2.0000 ± 0.001MV/V

综合误差TotalError

± 0.02%F.S

蠕变Creep(30minutes)

± 0.02%F.S

推荐工作电压RecommendedExcitationVoltage

5V ~ 18V(ACorDC)

最大工作电压MaximumExcitationVoltage

24V(ACorDC)

零点平衡ZeroBalance

$\pm 1\%F.S$

输入阻抗InputImpedance

$380 \pm 5$

输出阻抗OutputImpedance

$350 \pm 2$

绝缘阻抗InsulationImpedance

5000M

安全过载率SafeOverload

150%F.S

极限过载率UltimateOverload

200%F.S

工作温度范围OperatingTemperatureRange

(-30 ~ +70)

温度补偿范围CompensatedTemperatureRange

(-20 ~ +60)

输出温度影响TemperatureEffectOnLoad

$\pm 0.02\%F.S/10$

零点温度影响TemperatureEffectOnZero

$\pm 0.02\%F.S/10$

材质Construction

合金钢AlloySteel铝合金Aluminium

防护等级ProtectionClass

IP68&IP67

引用标准Citation

接线方式 Mode of Connection

输入+:红 Input+:Red

输入-:黑 Input-:Black

输出+:绿 Output+:Green

输出-:白 Output-:White

B：静载称重模块称重控制模块的应用：

化工企业在物料储存和生产过程中大量使用各种贮槽和计量槽。但普遍遇到两个问题：

一是物料的计量问题，

二是生产过程的控制问题。根据我们的实践，应用电子称重模块，可以较好地解决。

C：称重控制模块说明：

一般来说料罐的称重系统都是通过料罐的支脚上使用称重控制模块来采集料罐的重量，料罐有几个支脚就装几个称重模块。然后通过多入单出的接线盒把多个称重模块的数据传送到仪表里。仪表可以实时的现实整套系统的重量显示。

仪表上还可以增加开关量模块，通过继电器来控制料罐的进料电机。或者仪表也可以给出RS485、RS232或者模拟量的信号，把料罐的重量信息传送到PLC等控制设备里，再由PLC进行更为复杂和精准的控制。

动载称重模块主要应用于既有垂直力又有水平力，而且水平力又较大的场合。动载模块只有一种结构型式，由3个、4个或更多组成一个称量系统。动载模块同样有合金钢及不锈钢可选，应用于不同的环境条件。

D：称重模块功能特点：

1：采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用；

2：传感器满足OIMLR60C3和NTEP10000IIL要求；

3：自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好；

4：配备可调式水平限位螺栓；

5：安装简单、快速；

6：维护方便，节约停机维护时间；

7：适用于恶劣环境下如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制。

E：称重模块适用范围：

容量：0.25 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 15 , 20

载荷：动载

环境：防潮、防腐、防爆

应用：平台、滚道、流水线

QQ：2844474700

手机-号：1-3-1-6-7-0-2-5-5-0-4

<http://www.cleeauto.com>