

玻纤增强30pa66 定叶轮风轮改性塑料

产品名称	玻纤增强30pa66 定叶轮风轮改性塑料
公司名称	苏州新区华士达工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州高新区嵩山路259号
联系电话	0512-66653949 15062415490

产品详情

阻燃改性pa66 GF30材料现已广泛运用在实际生活中。由于其优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高，定叶轮，风轮上也常见阻燃改性pa66 GF30材料的身影。尼龙66（PA66）主要为透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度大约在1.15g/cm³左右。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。改性pa66制品更加满足了大家在工业及日常方面的使用要求，具有强度优秀、耐热性能优越、抗冲击性能优良、尺寸稳定性良好的特点。

华士达工程塑胶阻燃改性pa66 现已广泛运用在制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、定叶轮，风轮，高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电器插座，电容保险丝底座等。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。