

# 泰州供应阳光板耐力板尺寸定做台创品牌

产品名称	泰州供应阳光板耐力板尺寸定做台创品牌
公司名称	苏州台创板业有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	标准颜色:透明、湖蓝、乳白、瓷白、蓝色、茶色、烟灰色、灰色等 透光性:透光率最高达88%。 隔音性能:能有效地降低噪音,是高速公路声屏障首选材料
公司地址	苏州市相城经济开发区漕湖产业园
联系电话	0512-65759940 15757556017

## 产品详情

泰州供应阳光板 耐力板采光瓦 尺寸可以定做台创品牌

苏州台创有限公司是从事PC系列产品pc阳光板，pc耐力板，pc波浪瓦，U型锁扣阳光板，pc颗粒板，pc磨砂板，雨棚支架的生产销售多年的专业性厂家。我司现有生产生产线多条（台），阳光板月产量500多吨，pc耐力板1300吨，pc波浪瓦200多吨。阳光板可生产3-20mm两层/四层/蜂窝/锁扣等系列产品。pc板材可生产0.7-20mm各种厚度型号产品。我司致力于提供优质的产品和服务，欢迎洽谈合作。

供应PC阳光板6mm雨棚阳光板台创品牌

详细介绍

厚度: (4mm~10mm 两层板. 8mm~16mm三层板. 8mm~20mm四层板. 10mm~16mm X型板)

宽度: 2.1m

长度: 可定尺生产

颜色: 大面积可根据客户需要订做

适用范围：

1.工业厂房、公共建筑、民用建筑的美化。

2.现代商业建筑的内外装修、装饰。

3.路牌、灯箱及展示展览布置。

4.现代城市、汽车站及港等候厅顶棚。

5.现代农业、养殖业室内游泳池的采光顶。

6.车棚、雨棚、厂房采光带。

PC阳光板产品特性：

(1) 透光性：PC板透光率高可达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

(2) 抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3) 防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重品及展品，使其不受紫外线。

(4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃：GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，离火后自熄，时不

会产生有体，不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃3—4DB。在上是高速公路隔音屏障的材料。

(8) 节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热高至49%。从而使热量损失大大，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

(9) 温度适应性：PC板在-100℃时不发生冷脆，在135℃时不软化，在恶劣的中其力学，机械性能等均无明显变化。

(10) 耐候性：PC板可以在 - 40℃ 至120℃ 范围保持各项物理指标的性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率值仅0.6%。

(11) 防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。