

D643W-16P气动硬密封法兰蝶阀

产品名称	D643W-16P气动硬密封法兰蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D643H/W气动硬密封法兰蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。

产品特点：

- 1、蝶板密封面在关闭状态下，受力均匀，承压能力高。
- 2、能实现双向密封功能，既可以调节，又具有切断功能。
- 3、结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
- 4、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- 5、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性，操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠。

气动硬密封蝶阀系列产品，是长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

D643H/W气动硬密封法兰蝶阀主要连接及外形尺寸

公称通径DN结构长度L外形尺寸（参考值）连接（标准值）参考重量Dt343HHDt343HPN0.6MPaPN1.0MPa
aminch短长H1A1B1DD1z-dDD1z-d5021081501123501802001401104-141651254-1817655/211217011537018020
01601304-141851454-18208031141801203801802001901504-182001608-182310041271901384201802002101704-182
201808-182512551402001644601802002402008-182502108-184015061402101755552702801652258-182852408-2247
20081522302086052702803202808-183402958-22602501016525024368027028037533512-1839535012-229530012178

27028380038042044039512-2244540012-221243501419029031083538042049044512-2250546016-2218140016216310
34091545047054049516-2256551516-262604501822233038096048049059555016-2261556520-2633850020229350410
102048049064560020-2267062020-2636060024267390470122548066075570520-2678072520-30540700282924305501
35564066086081024-2689584024-3058080032318470640147064066097592024-30101595024-33845900363305107101
5457508601075102024-301115105028-33105010004041055077017958508601175112028-301230116028-361500