

奶瓶TPE材料

产品名称	奶瓶TPE材料
公司名称	上海宏垒塑化有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13524581976 13524581976

产品详情

奶瓶TPE材料产品说明特性

tpe软胶料,婴儿用品[tpe材料](#)

以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE，成型快，易出模，可单色、双色注塑成型。

- 1、手感柔韧爽滑,接近人体皮肤触感，软硬度可根据产品要求进行调整；
- 2、表面均一、干爽，耐刮擦，不易粘灰；
- 3、耐黄变，耐汗水，耐高低温性能良好；
- 4、与PC/ABS/PP可强力粘合，无任何脱胶现象；
- 5、环保，符合FDA,REACH,ROHS等环保标准；

主要功能产品应用

- 1.奶瓶
- 2.成人用品
- 3.奶嘴
- 4.类似要求的产品

环保认证

ROHS · REACH · EN71-3 · PAHS · FDA · Phthalate

外形

圆柱形/椭圆形颗粒

比重 0.91--1.30g/cm³ ASTM D792

硬度 0--95A shoreA ASTM D2240

熔融指数 5--10 (5KG *180) g/10min ASTM D1238

干燥温度 80

干燥时间 2hr

射嘴温度 170--190

前段温度 180--210

中段温度 170--200

后段温度 160--190

5000吨产能 量身定制解决方案

A customized solution for 5000 tons of capacity.

厂房面积8000平方米，TPE原料月产量高达500吨以上，5条专业的TPE原料生产流水线。

提供免费打样服务，根据产品需求量身定制TPE原料解决方案，提高产品附加值。

先进生产设备 完善的检测流程

Advanced production equipment perfect testing process.

采用业内先进的水下造粒设备，以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。

戈塑拥有全面的TPE原料检测设备，如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。

原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

[TPE原料](#)

均采购国内外品牌优质供应商，每批产品经过多次质检，FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000：14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队，均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验，通过专业的TPE材料工艺研发，为客户量身定制TPE原料方案。

免费提供技术支持，为您提供合理您产品的TPE原料以及相关产品材料的解决方案

销售服务网络遍布，提供快速供货上门，及时给您更快的交期，实现线上线下解决您的难题。

提供TPE原料免费试样服务，免费送样到场，1小时迅速出样，打样速度快，成功率高达99.8%

专业客服团队提供贴心服务，24小时在线咨询，2小时解决客户问题，竭诚为您服务。

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

东莞市戈塑新材料有限公司

东莞市戈塑新材料有限公司是一家致力于热塑性弹性体TPE高分子新材料的专业研发生产与销售的生产型企业。戈塑专注于TPE原料，TPE包胶材料，热塑性弹性体，热塑性弹性体研发生产TPE厂家，致力于为您提供稳定的TPE解决方案！戈塑新材料核心技术来自于国外先进企业。并拥有一组专业的热塑性弹性体TPE TPR TPV及低烟无卤的研发人员，拥有国内外知名的检测设备和双螺杆造粒机，TPE原料年产量高达5000T以上，在业内颇有知名度。