

PC L-1250Y 一级代理商

产品名称	PC L-1250Y 一级代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC L-1250Y 一级代理商:电联报价 PC L-1250Y 一级代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（sim卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件 注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110c，2~4小时。融化温度：230~300c。模具温度：50~100c。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地快。

济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州 供应抗紫外线pciv2200r日本出光供应防火加纤pc日本出光nn2510，nn2710供应导光级pc日本出光lc1700，lc1500供应pcir2200日本出光食品级供应pciry2200日本出光低粘度阻燃v-0供应pcl-1250y日本帝人供应pclv-2250y日本帝人耐磨擦磨损型供应pc嘉兴/上海帝人l-1250y，l-1225y，l-1250z供应pc新加坡帝人吹塑级l-1225y，l-1250y，l-1250z供应pc日本三菱s2001r，s3001r食品级供应防火加纤pc日本三菱cf2010，cf2020供应防火加纤pc日本三菱gs2010mr2，gs2020mr2供应防火pcfpr3500日本三菱阻燃pc/abs树脂会吸收空气中的水分，其含水量为0.2~0.3%之间。为了使注塑制品达到高效果，减少降解的可能性，pc/abs在成型加工前必须进行干燥，使材料含水量降至0.04%以下，在0.02%以下为佳，以提高加工稳定性和机械性能。通常，阻燃pc/abs树脂在建议的温度下，预干燥4~6小时，可以达到所需要的含水率。具体干燥时间与使用的干燥设备有关，但累积干燥时间不能超过48小时，否则材料有降解变色的可能。常用的干燥设备有三种：箱式干燥机、料斗式干燥机和除湿干燥机。无卤阻燃pc/abs建议使用除湿干燥机干燥

PC L-1250Y 一级代理商