

饭盒TPE材料

产品名称	饭盒TPE材料
公司名称	东莞市戈塑新材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇美南恒昌荣工业区厂房一楼D区
联系电话	18665121568

产品详情

戈塑食品级饭盒TPE材料

--热塑性弹性体（TPE）具有橡胶和塑料双重特性的工艺加工性能。由于生产加工时不需要经过硫化，使用通用的塑料加工设备即可完成产品生产，大大提高了工作效率，节省能耗。厨房用品TPE原料具有高性能：

- 1.耐老化，耐摩擦，坚固耐用。
- 2.硬度范围广：25-95A可调；
- 3.可与PP等材料强力粘合，无任何脱胶现象；
- 4.流动性好，表面平整度高，无留痕；
- 4.绿色环保，符合FDA,REACH,ROHS等环保标准。

东莞戈塑食品级厨饭盒TPE原料专业生产厂家。品质稳定可靠，是工厂直供，不经过任何中间商，直接让利给买家，薄利多销。我们还提供了3公斤原料免费试料和专业技术支持，欢迎前来咨询订购！

产品说明特性

厨房用品TPE原料以氢化聚苯乙烯弹性体为主基材的共混改性TPE，成型快，易出模，可单色、双色注塑成型。

- 1、注塑TPE回弹性佳，可过吊重5公斤，20000次摇摆测试；
- 2、硬度在25—95A可调；
- 3、可与PP/PE强力粘合，无脱胶现象；

- 4、表面耐刮、干爽、平整，无流痕；
- 5、气味轻，可配各种鲜艳颜色；
- 6、阻燃等级达UL 94-V0。

主要功能产品应用

- 1.饭盒
- 2.勺子
- 3.水果篮

加工方法

单色注塑.双色注塑

环保认证

ROHS.REACH.EN71-3.PAHS.FDA.Pthalate

外形

圆柱形/椭圆形颗粒

比重 1.05--1.25g/cm³ ASTM D792

硬度 25--95A shoreA ASTM D2240

熔融指数 10--20 (2.16KG *180) g/10min ASTM D1238

干燥温度 70

干燥时间 2hr

射嘴温度 160--180

前段温度 180--200

中段温度 170--190

后段温度 160--180

5000吨产能 量身定制解决方案

A customized solution for 5000 tons of capacity.

厂房面积8000平方米，注塑TPE原料月产量高达500吨以上，5条专业的TPE原料生产流水线。

提供免费打样服务，根据产品需求量身定制TPE原料解决方案，提高产品附加值。

先进生产设备 完善的检测流程

Advanced production equipment perfect testing process.

采用业内先进的水下造粒设备，以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。

戈塑拥有全面的注塑TPE原料检测设备，如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。

原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

注塑TPE原料均采购国内外品牌优质供应商，每批产品经过多次质检，FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000：14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队，均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验，通过专业的TPE材料工艺研发，为客户量身定制注塑TPE原料方案。

免费提供技术支持，为您提供合理您产品的TPE原料以及相关产品材料的解决方案

销售服务网络遍布，提供快速供货上门，及时给您更快的交期，实现线上线下解决您的难题。

提供注塑TPE原料免费试样服务，免费送样到场，1小时迅速出样，打样速度快，成功率高达99.8%

专业客服团队提供贴心服务，24小时在线咨询，2小时解决客户问题，竭诚为您服务。

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

东莞市戈塑新材料有限公司

东莞市戈塑新材料有限公司是一家致力于热塑性弹性体TPE高分子新材料的专业研发生产与销售的生产型企业。戈塑专注于[TPE原料](#)，TPE包胶材料，热塑性弹性体，热塑性弹性体研发生产TPE厂家，致力于为您提供稳定的TPE解决方案！戈塑新材料核心技术来自于国外先进企业。并拥有一组专业的热塑性弹性体TPE TPR TPV及低烟无卤的研发人员，拥有国内外知名的检测设备和双螺杆造粒机，TPE原料年产量高达5000T以上，在业内颇有知名度.....【[查看更多](#)】