

# 气动不锈钢插板阀、气动螺旋闸门、不锈钢方形插板阀

产品名称	气动不锈钢插板阀、气动螺旋闸门、不锈钢方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动不锈钢插板阀、气动螺旋闸门、不锈钢方形插板阀用途：该闸阀广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。特点：该闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。气动不锈钢插板阀、气动螺旋闸门、不锈钢方形插板阀工作原理：该闸阀主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

气动不锈钢插板阀、气动螺旋闸门、不锈钢方形插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别	A×A	B×B	C×C	H	L	n-d
单向	200×200	256×256	296×296	820	100	8- 12
	250×250	306×306	346×346	930	100	8- 14
	300×300	356×356	396×396	1050	100	8- 14
	400×400	456×456	496×496	140	100	12- 14
	450×450	510×510	556×556	1450	120	12- 18
	500×500	560×560	606×606	1610	120	16- 18
双向	600×600	660×660	706×706	1830	120	16- 18
	700×700	770×770	820×820	2130	140	20- 18
	800×800	870×870	920×920	2440	140	20- 18
	900×900	974×974	1030×1030	2660	160	27- 23

说明	1000 × 1000 LMD-单向	10741074 I-手轮	1130 × 1130 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮	2870	160	24- 23
----	-----------------------	------------------	---------------------------------------	------	-----	--------