

D943H-16C电动硬密封法兰蝶阀

产品名称	D943H-16C电动硬密封法兰蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D943H-16C电动硬密封法兰蝶阀采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

特点

- 1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
- 2、密封可靠，可达到气密封无泄漏;
- 3、流量特性趋于直线调节性有最佳;
- 4、采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命;
- 5、应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质;
- 6、适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

零件材料

零件名称

材料

阀体

WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10

蝶板

WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10

阀轴

2Cr13不锈钢、合金钢

密封圈

不锈钢圈

填料

柔性石墨

执行标准

制造标准

JB/T 8527-97

法兰标准

GB9113-2000

结构长度标准

GB12221-89

检验标准

GB/T 13927-92

D943H-16C电动硬密封法兰蝶阀主要连接及外形尺寸

公称通径DN结构长度L外形尺寸（参考值）连接（标准值）参考重量Dt343HHDt343HPN0.6MPaPN1.0MPa
mminch短长H1A1B1DD1z-dDD1z-d5021081501123501802001401104-141651254-1817655/211217011537018020
01601304-141851454-18208031141801203801802001901504-182001608-182310041271901384201802002101704-182
201808-182512551402001644601802002402008-182502108-184015061402101755552702801652258-182852408-2247
20081522302086052702803202808-183402958-22602501016525024368027028037533512-1839535012-229530012178
27028380038042044039512-2244540012-221243501419029031083538042049044512-2250546016-2218140016216310
34091545047054049516-2256551516-262604501822233038096048049059555016-2261556520-2633850020229350410
102048049064560020-2267062020-2636060024267390470122548066075570520-2678072520-30540700282924305501
35564066086081024-2689584024-3058080032318470640147064066097592024-30101595024-33845900363305107101
5457508601075102024-301115105028-33105010004041055077017958508601175112028-301230116028-36150012004
847063089019658509001405134032-331455138032-392000