

DMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | DMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 材质:304不锈钢 型号:DMZ73W-16P 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

DMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀具有体积小，重量轻，属带盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

DMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀技术参数：

- 1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520
- 2、公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3、公称通径：DN50-600mm NPS2"-24"
- 4、适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5、连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6、密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）
- 7、泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）
- 8、驱动方式：伞齿轮驱动

DMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀性能参数：

公称压力

壳体试验 (Mpa)

密封封试验 (Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、 1.6

0.9、 1.5、 2.4

0.7、 1.1、 1.8

900

纸浆、 污水、 煤装浆、 灰、 渣水混全物

零部件材料：

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

碳钢、 不锈钢

不锈钢

橡胶、 四氟、 不锈钢、 硬质合金、

盘根

PN1.0MPaDMZ73W-16P不锈钢暗杆刀型闸阀法兰连接尺寸

公称通径

法兰外径

螺栓孔中心距

螺栓孔直径

螺栓孔数量

螺栓直径

密封面

法兰厚度

DN

D

K

L

d

f

C

DN50

165

125

18

4

M16

100

3

18

DN65

185

145

18

4

M16

120

3

20

DN80

200

160

18

4

M16

135

3

20

DN100

220

180

18

8

M16

155

3

22

DN125

250

210

18

8

M16

185

3

24

DN150

285

240

23

8

M20

210

3

24

DN200

340

295

23

8

M20

265

3

24

DN250

395

350

23

12

M20

320

3

26

DN300

445

400

23

12

M20

368

4

28

DN350

505

460

23

16

M20

428

4

28

DN400

565

515

26

16

M24

482

4

30

DN450

615

565

26

20

M24

532

4

30

DN500

670

620

26

20

M24

585

4

32

DN600

780

725

30

20

M27

685

5

36