

药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）

产品名称	药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱（溶解甘露醇） 型号:FY L-YS-281L 产地:福意联恒温箱现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）本公司以重质量、守信誉、服务于用户为导向，严格把守质量关，企业了质量管理等，并依靠市场需求信息，不断推出新品种，把合格的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展。

本产品是智能多用途恒温加温设备，采用制冷系统和制热系统匹配合理，强制风循环，多孔入风，使箱内温度恒温均匀，用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存等，温度2~48 之间任意调节（另外有0-100 ）。 ，可嵌入式。

福意联药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）常用系列型号：

【产品型号】FY L-YS-281L

【产品形式】立式

【噪 音】46dB（a）

【功 率】160W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性

能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架5个，5、钥匙2把

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度均匀。（具体信息请根据机型选择）

电热恒温箱溶解甘露醇产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备，它由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

使用方法：（只做简单建议，实际以现场使用为准）

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。

2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。

3、先空箱运行，将面板温度调节至需要的温度，并按锁制键，待温度稳定后将药液放入，以免误操作引起温度过高或过低。

4、根据药液的使用量和来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加

电热恒温箱溶解甘露醇参数：

1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数

2.产品型号：FYL-YS-1028L

3.产品形式：立式对开门

4.额定频率：50Hz

5.制冷剂：R134a（382g）

6.功率：360W

7.电压：220V

8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）

9.玻璃门：双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm

11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

12.容积：1028L

13.重量：268kg

14.温湿度显示：显示箱体内部温度、湿度

15.药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）安全锁：安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启

16.报警功能：机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

17.压缩机：采用思科普压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

18.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

19.箱体：采用彩涂板，经喷涂工艺

FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

电热恒温箱溶解甘露醇特征：

1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调可控

2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化

3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能

4.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好

6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

7.采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀

8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然

9.多层搁架，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁

10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

福意联药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）：

工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

药剂科恒温箱（溶解甘露醇结晶）公司以快捷的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。