

D941W-1C电动通风蝶阀

产品名称	D941W-1C电动通风蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	1160.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D941W-1C电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

主要特点：

- 1.设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2.力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度及其腐蚀性介质等。

主要技术参数：

公称通径	DN	50 ~ 2000		
公称压力	PN(MPa)	0.05	0.25	0.6
试验压力	强度试验	0.075	0.375	0.9
	密封试验	1.5%泄漏量		
适用介质	煤气、含尘气体、烟道气等			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动			

D941W-1C电动通风蝶阀主要零件的材质：

零件名称	材料
阀体	铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
蝶板	铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
阀座密封圈	与阀体相同

阀杆

碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢

填料

氟塑料、柔性石墨

制造标准：

设计标准：GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998

法兰连接尺寸：GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000

结构长度：GB/T12221-1989压力试验：GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999