

SD343H-16C蜗轮法兰伸缩蝶阀

产品名称	SD343H-16C蜗轮法兰伸缩蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	310.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

SD343H-16C蜗轮法兰伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能，使用于温度在425 以下，公称压力在1.6MPa以下的石油，化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业用途管道上作调节流量和载断流体的最佳装置。

安装注意事项：

- 1、伸缩蝶阀安装前必须平放，切勿随意磕碰，运行时严禁将支架卸掉。
- 2、伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度(即设计长度)。
- 3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩蝶阀，移以免损坏蝶阀。
- 4、伸缩蝶阀可在任意安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，防止伸缩阀伸缩管拉出。

主要技术参数

公称通径	DN(mm)	50 ~ 2000		
公称压力	PN(MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用温度	80			
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动			

SD343H-16C蜗轮法兰伸缩蝶阀主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨