

# 全国双开钢质门|子母钢质门|医院钢质门|厂家德州

产品名称	全国双开钢质门 子母钢质门 医院钢质门 厂家德州
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	788.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:森森 型号:SS11 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

## 产品详情

全国双开钢质门|子母钢质门|医院钢质门|厂家|德州|森森门业公司

医用钢质门技术要求

医用钢质门技术要求技术参数前如有则表示该参数为关键性技术参数。

表面材料采用一线知名钢铁企业生产的优质冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。

医院钢质门扇厚度 40mm,门扇钢板厚度 0.8mm，无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。

医院钢质们门框钢板厚度 1.5mm;采用一线知名钢铁企业生产的优质冷轧热镀锌钢板，根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框（一体式门套），横竖框45度对角；

全国双开钢质门|子母钢质门|医院钢质门|厂家|德州|森森门业公司

表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，要求具有防尘、防菌，喷塑面平整，喷涂厚度 65 μm，颜色由业主指定，粉末品牌为荷兰阿克苏、奥地利老虎或同等档次品牌产品。

医院钢质门内填材料：采用知名品牌优质高强度蜂窝纸板或木质板，并且与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声音。配备视窗：视窗采用 5mm优质钢化玻璃视窗，视窗压条为铝合金压条，视窗为圆形或椭圆形，表面无螺丝无焊缝。

全国双开钢质门|子母钢质门|医院钢质门|厂家|德州|森森门业公司

门体整体要求：外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整，不应有堆漆、麻点、气泡等现象，门扇扭曲度  $3\text{mm}$ 、高宽方向弯曲度  $2\%$ 。

钢质门门扇和门框衔接处需设置三边密封条，密封条采用无胶镶嵌式工艺。

医院钢质门门框安装偏差：门框里口宽度  $\pm 1\text{mm}$ ；两立框的垂直度  $2\text{mm}$ ；门框的对角线差  $3\text{mm}$ 。

钢质门门扇内部衬板需业主要求进行加厚。

全国双开钢质门|子母钢质门|医院钢质门|厂家|德州|森森门业公司欢迎电话继续了解详细情况。