

安庆高低温老化测试

产品名称	安庆高低温老化测试
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/小时
规格参数	工作尺寸:800x600x850 工作温度范围:-40 ° C~+150 ° C 温度偏差: ±2 ° C
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

产品详情

相信很多用户在做产品测试偶尔会用到高温高湿的环境试验，所以有很多用户会想方设法地将湿度试验这一项加到高低温老化试验箱内。虽然说功能我们是可以多加的，但是并不推荐大家，因为当高低温老化试验箱工作室内的温度过高或是过低时，有没有湿度其实都没有多大区别。并且，当温度过高会导致工作室内的水产生气化，而温度过低则会导致工作室内的水分凝结，无法进行加湿。不过我们平时也是有高温高湿试验的，只是模拟的温度最高不会超过100 °C。通常在85 °C左右，模拟的湿度环境也大致在85%RH。不过这种试验我们通常采用的还是恒温恒湿试验箱进行的，毕竟从价格方面看更加便宜，不需要让厂家进行定制。不过高温老化试验箱虽然不能够模拟湿度环境，但是在某些方面还是要比恒温恒湿箱更加具有优势的。

就比如说高低温老化试验箱主要模拟的就是高温环境对产品产生的伤害，从而判断产品在该环境下使用、储存情况。因高低温老化试验箱主要就负责高温方面，所以在高温方面要比其他试验箱更高。就比如说常规试验箱模拟的最高温度也就在180 °C，而高温老化试验箱能够模拟的最高温度是500 °C，能够满足所有用户掉高温环境的要求。

江测检测技术服务有限公司（简称JCT）是国内专业致力于环境可靠性检测的研究与应用的专业第三方检测机构，经过这几年的沉淀，已成为集环境可靠性测试、机械可靠性测试、包装运输测试、材料测试、电磁兼容测试、整车测试、失效分析、理化检测等项目为一体的综合性检测服务机构。现有规模、测试能力和水平处于国内检测机构的领先水平，并培养出一批高素质检测工程师人员，积累了丰富的检测经验。