

## APC电源SURT20KUXICH

产品名称	APC电源SURT20KUXICH
公司名称	重庆康筹科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌：施耐德:SURT20K 在线UPS:20K可延时
公司地址	重庆市石桥铺新锐地带A栋12-10
联系电话	023-68635168 13996144783

## 产品详情

tabEOLIAvailable in Documentation tab

输出输出功率容量16 kW / 20 kVA最大可配置功率16 kW / 20

kVA额定输出电压230V输出电压可调范围可设置为220、230或240

输出电压满负载效率94.0%输出电压失真低于5%输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/-

0.1其它输出电压220, 240波峰因数03:01拓朴双转换联机波形类型正弦波输出连接(1) Hard Wire 3-wire (H N

+ G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 半负载效率94.6%旁路内置静态旁路, 内部旁路(自动会人工),

外置分路器 可选输入额定输入电压230V输入频率40 - 70 Hz (自动感测) 输入端子类型Hard Wire 3 wire

(1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 工作电压范围160 - 280V其他输入电压220,

240最大输入电流115A输入断路器容量125.0 A电池与运行时间电池型号没有内部电池 -

使用外部电池系统可选用电池APC Smart-UPS RT 20kVA 230V No Batteries For China运行时图表CurvePart

Number(s)ASURT20KUXICH + (1)SURT192RMXLBP2BSURT20KUXICH +

(2)SURT192RMXLBP2CSURT20KUXICH + (3)SURT192RMXLBP2DSURT20KUXICH +

(4)SURT192RMXLBP2ESURT20KUXICH + (5)SURT192RMXLBP2浏览上面的运行时图表线来查看的运

运行时与负载比详情曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条

件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。通讯与管理接口端口DB-9 RS-232, RJ-45 10/100

以太网接口, 灵巧插槽预装 SmartSlot

卡AP9631CH控制面板多功能液晶显示器状态管理控制台。有声报警Audible and visible alarms prioritized by

severity紧急关断是浪涌保护及滤波滤波器多级噪声滤波器, 符合UL1449标准物理指标高263.00 mm宽432

.00 mm深773.00 mm设备安装有效高度6U净重68.00 KG运输重量90.50 KG运输高度622.00 mm运输

宽度610.00 mm运输长度1003.00 mm颜色黑色每个运输托盘上产品数量1.00环境工作环境0 -

40 ° C工作相对湿度0 - 95% no%操作高度0-3000米存储温度-15 - 45 ° C存储相对湿度0 - 95%

no%存储高度0-15000米听觉噪音距设备表面 1 m

处59.00 dBA在线运行发散热量3487.00 BTU/hr保护等级IP 20相符性管理机构认证EN/IEC 62040-2,

EN/IEC 62040-1-1标准质保2年内维修或更换可持续提供状态PEPAvailable in Documentation