广西大发快3技巧外壁瓷砖--杰慕商贸

产品名称	广西大发快3技巧外壁瓷砖--杰慕商贸
公司名称	广西杰慕商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区民族大道16号环球时代1513-2号
联系电话	13486829415

产品详情

大发快三大小单双

关于瓷砖的知识今天就到这里了，如果您的大发还有问题，可以直接与顾问联系。 QQ ：1948328420

广西杰慕商贸有限公司成立于2016年，是经营进出口贸易的专业外贸公司，开展国内外贸易，中外合资、合作生产，转口贸易等方式的经营业务。主要经营建筑材料（除危险化学品）、装饰材料（除危险化学品）、五金交电、珠宝首饰、日常百货、电子产品、钢材、金属材料（国家禁止经营的除外）、机械设备（国家禁止经营的除外）、服装、煤炭、矿产品（除国家专控产品外）、化工产品（除危险化学品）、汽车配件、消防器材、电线电缆、水产品。。目前公司贸易规模日益扩大，客户遍及世界各地，以良好的信誉得到了国内外客户的信赖，对促进我国的现代化建设，促进与世界各国的经济技术交流，增进同各国人民的友谊做出了许多积极的工作。我们热忱的希望：你我携手，共创美好未来！

▲ 倒水

吸水率反映的是瓷砖的密度问题，间接地也是反映出瓷砖硬度的好坏，但有一点需要注意，瓷砖并不是吸水率越低越好哦。

▲ 注意表面平整度

不少顾客在准备购买瓷砖的时候，都会特意向客服询问平整度的问题，反映在市面上买过凹凸不平的瓷砖

▲ 边角直度测试

在上一步提到，瓷砖表面决定了铺起来的效果是否平整，而瓷砖边角的直度测试，目的就是要看看瓷砖整体铺贴是否整齐，缝隙大小是否一致

▲ 弄上污迹看看

这一步主要考察的是瓷砖的耐污性，要知道，瓷砖将会陪伴我们一段好长的生活时间。

▲ 尽情地刮！刮！刮！

现在的瓷砖在耐磨性上进行了一系列的革新，无论是抛光砖、微晶石、全抛釉、仿古砖之类的，都有一个质的飞跃，那么初步判断表面是否耐磨，我们只需拿起手中的利刀或钥匙，尽情地往瓷砖表面刮，看看是否会把瓷砖表面的釉层刮掉，如果连这样小小的刻划也不能承受，可以断定的是，这款瓷砖不是一个能长久陪伴我们的好伙伴。

▲ 看产品包装

合格的瓷砖一般都用纸箱包装，在包装箱上应印有生产厂名，产品名称、商标、规格尺寸、级别、重量、色号和数量等。

▲ 看产品外观

国家标准规定，优等品的表面质量应该在0.8米外垂直观察至少95%表面无明显缺陷，当然，如果按这一标准，大多产品都能达标，但我们主要不是看95%，而是要无明显缺陷，从包装箱中任意抽查几块瓷砖，看产品表面有无下列缺陷：波纹、斑点、釉泡、磕碰、裂纹、缺釉等等。

铺贴瓷砖流程

基层处理→弹线→预铺→铺贴→勾缝→清理

基层处理 ↑↑

将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷，平整度会在根本上决定瓷砖铺贴的好坏，好瓦工师傅这一步做的很到位。

弹线↑↑

铺贴瓷砖前需事先找好垂直线，以此为基准铺贴的瓷砖高低均匀、垂直美观；此外，施工前在墙体四周需弹出标高控制线，在地面弹出十字线，从而控制好地砖分隔尺寸。

预铺↑↑

首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺；对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至达到最佳效果，按铺贴顺利堆放整齐备用。

铺贴↑↑

铺贴前将地砖背面湿润，需正面干燥为宜；把地砖按照要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求，在涂抹砂浆时涂的非常均匀，就是为了防止可能导致瓷砖空鼓，还留有气孔等用工具再一次磨平水泥层后铺贴。

勾缝↑↑

地砖铺完24小时后进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净，用专用填缝剂勾缝；这是差不多已经完工的卫生间，从近处看墙砖就像一整块瓷砖，几乎是看不出是由很多瓷砖拼起来的样子。

清理↑↑

在家装贴瓷砖施工过程中随干随清，完工后再用棉纱等物对地砖表面进行清理。

注意事项

地砖铺设的质量：

地砖表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，勾缝平整光滑，板块无裂纹、掉角和缺楞现象。

墙面瓷砖的铺设注意事项：

①基层处理时，应全部清理墙面上的各种污物，并提前一天浇水湿润；如基层为新墙时，则一般要待水泥砂浆七成干时，就应该进行排砖、弹线、粘巾墙面砖。

②铺粘时遇到管线，灯具开关，卫生间设备的支承件等，必须用整砖套割吻合，禁止用非整砖拼凑粘贴。

③厨房、卫生间应有流水坡度，不积水，水不倒流。施工中破坏原防水层的，须做防水处理，积水12小时试验无渗漏。

④地砖铺设完成后，要用纸板等覆盖砖面，并至少要在24小时后才能在砖面上行走。

贴瓷砖之后，注意事项：

①铺贴1小时后，应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净，因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。

②铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若发现有空鼓声的应重新铺设。

③砖铺贴完成24小时后方可行走，彻底擦洗，以清水混合清洁剂，彻底将瓷砖清洗干净。

关于瓷砖的知识今天就到这里了，如果您的大发还有问题，可以直接与顾问联系。 QQ ：1948328420