

# 400A便携式柴油发电电焊机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 400A便携式柴油发电电焊机               |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                       |
| 规格参数 | 启动方式：:电启动<br>产品型号：:BT-400TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室   |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040     |

## 产品详情

400A便携式柴油发电电焊机随着实现了模拟电路和数字电路有机结合的混模电路的出现，预计不久的将来分立式的模拟电路将逐步为高度集成的数字化混模电路所取代。而焊接电源和功率模块的设计制造也可根据需要以数字化的方式完成。焊接电源的能量控制由电流、电压、时间的协同方式来完成，具体表现为输出波形的数字化。另一个重要的发展方向是焊接制造数字化，即用喷墨打印机的方式，根据用户需求以细小熔滴的方式直接堆积为三维零件。

### 400A便携式柴油发电电焊机

自发电焊机内磁极在极掌内每转1圈，初、次级绕组中同时分别感应出大小相等、方向相反的两次高的电动势。因汽油发电机内初级绕组圈数少，次级绕组圈数多，所以初级的感应电势低，次级的感应电势高。但是，尽管如此，次级绕组产生的电势值仍不足以击穿火花塞的放电间隙，火花塞不能形成火花。用增加线圈圈数、增强磁场强度、提高旋转速度等办法均可达到使高压线圈产生足够高的点火电压的目的，但这将使汽油发电机磁电机的体积、重量、转速大为增加，材料质量要求更高，成本增加。简便的方法是增加高压线圈中磁力线变化的速度。

### 技术参数

- \*、产品型号：BT-400TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220

- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相 数：单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-400A
- \*、焊条范围MM：0-8.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-335TSI
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力：28HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池：12-8.3A-Ah
- \*、油箱容积：37L
- \*、机油容量L：2.65
- \*、调速方式：自动调速
- \*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

\*、长mm：980

\*、宽mm：680

\*、高mm：780

\*、整机净重KG：285/350

\*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护