

转播车用40KW静音柴油发电机

产品名称	转播车用40KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO40000TSI-T 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

转播车用40KW静音柴油发电机

空载电压太高

- (1) 自动电压调节器失控。空载励磁机励磁绕组电流太大。检查自动电压调节器。
- (2) 整定电压太高 重新整定电压。

励磁机励磁电流

- (1) 整流元件中有一个或两个元件断路正反向都不通,用万用表检查 , 替换损坏的元件。
- (2) 主发电机或励磁机励磁绕组部分短路 , 测量每极线圈的直流电阻值。更换有短路故障的线圈。

转播车用40KW静音柴油发电机低速运转时,需要较浓的混合气(比起动时浓度小些)。此时阻风门打开,进入进气管道的空气数量增多,但因节气门开度小,空气受到节气门的阻挡,流入气缸的数量少,在喉管处的流速不高,不能产生较大的压力差,主喷油管不喷油或很少喷油。而节气门与化油器进气管壁缝隙很小,空气流速快,节气门里边的压力差大,低速喷油孔正设在此处,在压力差的作用下,自主喷油管被吸到低速油管中,经过低速量孔,由低速喷油孔喷出,获得较浓的混合气。低速油针的作用是调节低速量孔开度的大小。控制低速喷油孔喷出的油量。低速制动空气孔的作用是使一部分空气由此进入低速油路,与混合成泡沫状,便于雾化和气化。

型号TO40000TSI-T

发电机参数

额定功率： 40KW

备用功率： 41KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-D22

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 390/420kg

外形尺寸： 1480*780*1020 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包