

# 圆形烟气挡板门生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 圆形烟气挡板门生产厂家              |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司             |
| 价格   | 22.00/个                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）    |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

## 产品详情

河北禹拓管道装备有限公司 13582724391 张经理 圆形电动风门采用铸造，大于采用钢板焊接、结构短、重量轻、结构简略、使用修理方便，电动可完成现场操作和远距离控制，在脱硫塔中加装圆风门，同样可以完成关于二氧化硫气体的控制，保证脱硫的有效进行，在脱硫风门中加装聚四氟乙烯套避免风门被腐蚀性气体腐蚀。风门启闭角度90度，启闭时间小于或等于45秒。主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其线性可调性不太明显，主要应用它的截流功能。圆风门根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门；根据驱动方式可分为手动圆风门、电动圆风门和气动圆风门；根据制造工艺可分为铸造式圆风门和焊接式圆风门；根据材质可分为铸铁圆风门、碳钢圆风门和不锈钢圆风门。主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门；根据驱动方式可分为手动圆风门、电动圆风门和气动圆风门；根据制造工艺可分为铸造式圆风门和焊接式圆风门；根据材质可分为铸铁圆风门、碳钢圆风门和不锈钢圆风门。另外，我公司还开发了多叶片式单挡板圆风门、多叶片式双挡板圆风门，还有专用于烟气脱硫系统入口、出口和旁路的圆形烟气挡板门（烟道挡板门）。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其线性可调性不太明显，主要应用它的截流功能。我公司圆风门应用范围光、设计合理、使用寿命长，主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。管道生产的风门，引进CE技术制作。主要用于火力发电厂烟风道，作截流截止介质用。工作温度：小于或等于420摄氏度，工作压力：，漏风率：小于或等于2%产品根据水电部《74烟风煤粉管道典型设计》的标准图纸生产。有单轴、双轴、三轴、四轴、和五轴等五种型式，产品规格有等66种。按4DD图纸标号。风门的位置可水平布置或垂直布置。园风门外壳的突出部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设锅轮箱用。园风门与方风门均装有保证挡板全开时的挡钉。风门本身均不带任何传动装置，可按需要选取。有关传动装置的形式与规格等见说明书的“传动装置”部分。圆风门本身均不带任何传动装置，可根据客户需求定制，圆风门分为：电动圆风门，手动圆风门。风门分为：圆形挡板门、矩形风门、方形风门、电动方风门等全规格风门产品，有关传动装置的形式和规格等请我公司圆风门应用范围光、设计合理、使用寿命长，主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也

可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门；根据驱动方式可分为手动圆风门、电动圆风门和气动圆风门、手动方风门、电动方风门、圆形挡板门；根据制造工艺有焊接式圆风门；根据材质可分为铸铁圆风门、碳钢圆风门和不锈钢圆风门。更加法兰形式有圆形风门、矩形风门（方形风门）另外，我公司还开发了多叶片式单挡板圆风门、多叶片式双挡板圆风门，还有专用于烟气脱硫系统入口、出口和旁路的圆形烟气挡板门（烟道挡板门）。如有需要请致电我公司！