

氟系拒油防水剂 德国进口

产品名称	氟系拒油防水剂 德国进口
公司名称	上海盖普化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国进口 用途:砂浆用、木材用
公司地址	上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇东石路3号26室
联系电话	13917351360

产品详情

品牌	德国进口	用途	砂浆用、木材用
固含量	-	保质期	-
建议用量	详谈	包装规格	-

氟系拒油防水整理剂g-600

用途：

经g-600处理后的各种纤维织物具有优异的防水拒油效果，并且耐久性很好，经多次洗涤仍然具有较好的防水防油性。织物处理后不影响其牢度和色光。主要用于涤纶、涤棉、尼龙等织物的拒水拒油整理。

特性：

- 1、高性能，使用较少量就可以达到很好的效果。
- 2、使用本品不改变织物原有的手感和风格。
- 3、本品为无黄变产品。
- 4、乳液均匀稳定，不粘辊。
- 5、对织物无选择性吸附，即处理效果不受织物品种和浸轧顺序的影响。

理化性能：

外观浅米色乳液

组成氟系高分子聚合物

离子性阳离子

ph值5~6 (弱酸性)

溶解性易溶于水

闪点94 以上

应用：

工艺流程：干布浸轧工作液 烘干（预烘） 焙烘。

加量：根据织物的种类和对处理效果的要求，使用量为15~35g/l。轧余率也根据具体情况而定，一般涤纶、尼龙为40~60%；棉、涤棉为60~80%。

烘干（预烘）：一般薄织物烘干110 ×1分钟

中厚织物烘干110 ×2分钟。

焙烘：尼龙、棉、涤棉、涤纶160 ×1~1.5分钟

特别注意事项：

本品处理织物适宜的酸碱度范围是ph=4~7.5，因此一般只需将被处理物洗净，烘干后再按上述工艺处理即可；否则的可在调配工作液时适当加少许醋酸将其ph值调节到4~5。

保管：

- 1.使用本品前请认真阅读说明书。
- 2.本品应在5~40 环境中避光保存。
- 3.使用后应盖好盖子，防止蒸发及混入杂质。
- 4.对皮肤刺激很小，但也应该避免溅入眼中，或接触到黏膜和皮肤上，还应避免吸入大量它的蒸气。
- 5.保质期：12个月

包装：120 kg塑料桶。

以上资料仅供参考，一切结果均以用户实际试验为准。

公司专业生产经营纺织印染助剂，与多家高校联合开发多功能及节能减排助剂，同时代理欧锐化学高品质助剂主要包括固色剂系列、牢度提升剂系列，并且针对两种及以上纤维混纺交织产品提供整套染色工艺。公司在织带、安全带、吊装带等的连续染色以及拉链染色工艺上具有突出优势。其他特色产品还包

括加深剂（乌黑剂）、酶制剂等等。公司积极开拓各省的业务，真诚而热切的希望各界朋友与我们联系

。