

# 漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂用法

产品名称	漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂用法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.20/kg
规格参数	品牌:恒信达 质量:稳定 效果:凝聚坚固
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂用法-苏州恒信达环保科技有限公司

恒信达漆雾凝聚剂系列产品采用高规格进口原料复合加工生产，产品种类多样，适用于各个喷漆行业的污水处理，使用方法及注意事项请咨询公司人员152-5040-5728

漆雾凝聚剂，主要由A剂和B剂两部分组成，喷漆漆雾在落到循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与A剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移。当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质（若在烧杯中或玻璃瓶可以观察到）。接着再加入B剂后，因为B剂是一种网状的高分子结构，最后就会变成大颗粒而悬浮起来，从而就实现了与水的分离，分离后的漆渣会上浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

公司产品特点与服务：1、产品性价比高、稳定性强；2、专业生产，质量可靠，服务优质完善；3、提供全面的技术服务和解决方案。

漆雾凝聚剂使用方法：1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10%的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

漆雾凝聚剂 漆雾凝聚剂用法-苏州恒信达环保科技有限公司