

# 工地洗车槽基础图建筑洗车台尺寸

产品名称	工地洗车槽基础图建筑洗车台尺寸
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	型号:100T 功率:5.5kw 电压:380v
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

## 产品详情

山东天华环保设备有限公司欢迎您的来电15650235558

为了减少运输车辆上的泥土在行走中对道路的污染，减少对环境的影响，这种工地洗车机已经被广泛的应用中，不管是在建筑工地，水泥厂使用，在居民住宅小区也到处可见，还有其他的场所也在使用。

功率5.5KW高压水泵工地洗车机好处压力流量大，各角度清洗，速度快、洁净程度高

规格是进车宽度3.7米，长度2.5米，高度1.2米，（可以加长加宽）

GB国标80方管制作，方管厚度达4mm

采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%

全自动清洗，可转换为自动感应式、手动两种控制，操作方便。

安装要求简单，可选是否修建水池安装，满足不同场所需要，使用便捷，不影响工程施工。

设备拆装方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

设备耗水量小，循环式用水，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源

加厚方管承重量大，可承载120吨或定制更大承载量机型。

设备尺寸大小可按要求加工定制，加宽、加长或加高型，灵活多变，适应各个场地。

冲洗时间可调（1-360秒）。

付款式方：预付定金30%定金，安装调试后付尾款

发货方式：默认物流运输。

发货时间：付款后当天发货，定制设备3天内可供货，如有特别的情况可通知客户。

关于运费：包运费，物流运输，近的可走专车。

质量问题：厂家正品直接发货，都是经过厂里质监部门严格质检之后发货，保证出厂质量。

价格问题：根据客户定做的尺寸的大小和载重量来核算价格，都是低出厂价格。

该设备有自动操作与手动操作两种模式待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。冲洗作业：车辆缓慢通过洗轮机底盘第一道减速带后停下，车前轮触压下开关踏板或者按下启动按钮，此时两台水泵启动开始工作，高压水流通过两侧喷管的可调球形喷嘴及减速带下面的喷嘴对车轮的前轮部分进行高压冲洗，15秒左右车辆行驶再清洗后轮的部分。天华工地洗车机是根据建委、交通、环保、城管等各部门指示：“创建文明城市，创标准化工程、创无忧粉尘，无污染优良工程”及净化环境等标准。