

德国林德焊接混合气体减压阀40667

产品名称	德国林德焊接混合气体减压阀40667
公司名称	上海特勒阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	包装:纸箱 发货:快递 交期:现货
公司地址	上海市奉贤A3工业园区2105弄
联系电话	021-51877596 18221655542

产品详情

德国林德焊接混合气体减压阀40667一、产品概述：德国林德焊接混合气体减压阀40667，流量管3-30l/min，G5/8"外牙。二、技术参数：

Zui大进气压力：	200bar
设定压力：	@4bar
流量调节范围：	<30L/min
流量管范围：	0-30L/min
进气接口：	G 5/8" Male
出气接口：	M16x1.5
工作温度：	-20 ~+60
主体材质：	高质量黄铜红冲锻压加工，双重喷塑防
封盖材质：	高质量锌合金压铸加工，双重喷塑防护
膜片：	55mm原生EPDM三元乙丙夹层加强型橡

三、产品详情：1、适合高压气瓶或集装格供气。2、严格遵守 EN ISO 2503标准设计、生产和测试。3、获德国柏林guojia测试机构BAM认证证书(包括高压氧冲击测试及乙炔专用减压器测试证书)。4、德国设计，经久耐用。5、采用欧洲进口一体式胶囊阀芯，保证高度的气体的精度。同时，胶囊式阀芯的独特设计保证了精确的出气压力稳定性(R，i系数均优于EN ISO 2503标准)。6、2.5级精度，符合ISO 5171标准的63MM压力表。7、主体部件—包括母体和进气螺母—为高质量黄铜红冲锻压加工而成，并做双重喷塑防护。8、主体部件—盖子—为高质量锌合金压铸加工而成，并做双重喷塑防护。9、膜片为欧洲进口的，55MM原生EPDM三元乙丙夹层加强型橡胶膜片。10、自带安全泄压阀。11、采用添加玻璃纤维的加强型塑料手轮，完全符合人体工学，压力调节舒适、平缓、避免过快调压对减压器内部关键部位的强力冲击。12、调压手轮为符合EN ISO 2503标准要求的不可拆卸式调压手轮。限制zuidao出口压力的调节，zuida程度保证使用者的安全。13、DIN系列减压器自带出口开关阀，可方便流量控制。14、重量：约1.3-1.9公斤。15、适用工作温度：-20 ~+60。四、应用领域：德国林德设备应用于大量领域：石化、化工、精炼和化肥设备，以便回收空气气体，生产氢气与合成气，以及处理天然气。林德设备还可以应用于制药业。