

深圳三进三出60KVA变频电源厂家|三相60KW变频稳压电源价格

产品名称	深圳三进三出60KVA变频电源厂家 三相60KW变频稳压电源价格
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-53360 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

三进三出60KVA变频电源|60KW变频稳压电源产品介绍：

HXT-533600三进三出交流变频电源是采用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术，是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源；输出为稳定的纯正弦波，模拟电网；输出频率47Hz-63Hz,50Hz,60Hz,100Hz,200Hz,400Hz;输出线电压0-520V可调；输入输出采用隔离变压器，安全可靠；反应速度快，对100%加载去载，稳压反应时间小于2ms；过载能力强，瞬间电源可承受额定电流的300%；自带有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置；适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载；（电压可定制1V-1000V;频率可定制5Hz-2000Hz;容量最大2000KVA；尺寸可协商定制）

三进三出60KVA变频电源|60KW变频稳压电源技术参数：

品牌	HXT/华鑫泰	
型号	HXT-53360	
容量	60KVA三相	
输入	电路方式	IGBT/PWN脉宽调节方式
	相数	三相（三相四线制）
输入	电压	380V ± 15%
	频率	50HZ/60HZ
输出	波形	纯正弦波 SINE WAVE
	相数	三相（三相四线制）
输出	电压电流	低档(0-260V)166.6A 高档（0-520V）83.3A 《电压可定制》
	频率	工频50HZ/60HZ （40-499.9HZ可调）《中高频可定制》
频率稳定率	± 0.01%	
电源稳定率	静态 1% 动态 2%	
总谐波失真度	THD 1%	
波峰因数比	3 ; 1	

相位角	相位 $120^{\circ} \pm 1^{\circ}$
效率	92%
反应时间	2ms
显示方式/解析度	4位LED数码显示电压0.1v,电流0.01A,频率0.1HZ,功率1W,功率因数0.001
保护功能	保护开关,电子电路快速侦测过压,过流,过温,超载,短路,报警及自我诊断装置
绝缘阻抗	DC500V 20M 一分钟
噪音	1M处小于60dB
冷却装置	强制风扇冷却
工作环境	湿度90%以下 温度-10--50 海拔1500米以下
外观尺寸(H*D*W)	800*600*1420
重量(KG)	680KG