100KVA变频电源价格|100KW交流变频电源|100000VA变频稳压电源

产品名称	100KVA变频电源价格|100KW交流变频电源|100000VA变频稳压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 型号:HXT-533100 规格:三进三出
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

三相100KVA|100KW交流变频电源价格多少钱产品介绍：

HXT-533100三进三出交流变频电源是采用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术，是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源；输出为稳定的纯正弦波，模拟电网；输出频率47Hz-63Hz,50Hz,60Hz,100Hz,200Hz,400Hz;输出线电压0-520V可调；输入输出采用隔离变压器，安全可靠；反应速度快，对100%加载去载，稳压反应时间小于2ms；过载能力强，瞬间电源可承受额定电流的300%；自带有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置；适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载；（电压可定制1V-1000V;频率可定制5Hz-2000Hz;容量最大2000KVA；尺寸可协商定制）

三相100KVA|100KW交流变频电源价格多少钱技术参数：

品牌		HXT/华鑫泰
型号		HXT-533100
容量		100KVA三相
输入	电路方式	IGBT/PWN脉宽调节方式
	相数	三相（三相四线制）
	电压	380V±15%
	频率	50HZ/60HZ
输出	波形	纯正弦波 SINE WAVE
	相数	三相（三相四线制）
	电压电流	低档(0-260V)277.8A 高档（0-520V）138.9A《电压可定制》
	频率	工频50HZ/60HZ （40-499.9HZ可调）《中高频可定制》
频率稳定率		≤±0.01%
电源稳定率		静态≤1% 动态≤2%
总谐波失真度		THD≤1%
波峰因数比		3；1

相位角	相位120°±1°
效率	≥92%
反应时间	≦2ms
显示方式/解析度	4位LED数码显示电压0.1v,电流0.01A,频率0.1HZ,功率1W,功率因数0.001
保护功能	保护开关,电子电路快速侦测过压,过流,过温,超载，短路，报警及自我诊断装置
绝缘阻抗	DC500V≥20MΩ一分钟
噪音	1M处小于60dB
冷却装置	强制风扇冷却
工作环境	湿度90%以下 温度-10--50℃ 海拔1500米以下
外观尺寸(H*D*W)	1100*800*1520
重量(KG)	890KG