

# 洗轮机生产厂家

产品名称	洗轮机生产厂家
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	电压:380V 型号:150T 产地:山东济宁
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

## 产品详情

底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T，适用于120吨以下车辆使用2、GB国标80方管制作，方管厚度达4mm3、水泵采用江苏飞龙的品牌，而其他厂家选用小厂家水泵4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%

随着城镇化进程加快，建筑施工扬尘成为大气污染的重要来源之一，施工车辆进出场前轮胎必需经过洗车台冲洗。避免进出车辆将泥土带出场地，产生扬尘污染。

为贯彻落实市委、市政府大气环增治理工作的指示精神，加强施工工地环境治理，物制定工地车辆出入现场冲洗制度

一、施工现场施工车辆出入口设置车辆冲洗设施，洗车池做法符合市建要求。

二、无法设置洗车池时，设高压冲洗泵

三、对车辆槽帮，车轮等易携泥沙部位进行清洗干净，保证车辆出入现场不带泥土上路。

冲洗台沟必须排水畅通，应经常清理疏通，保持畅通，沉淀池要定期清理，场地不得积泥积水。五、所有驶出大门的车辆，必须配合车辆冲洗工作，严禁未经冲洗干净车辆强行驶出工地，严禁带泥土上路，严禁超载；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾尘土飞扬、洒落和流溢，否则，不允许其驶出建筑工地，违者承担全部责任，并进行相应的处罚。

天华洗轮机、洗车台厂家详细介绍

设备尺寸大小可按要求加工定制，加宽、加长或加高型，灵活多变，适应各个场地。

冲洗时间可调（1-360秒）。

采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%

底盘钢管的厚度比其他厂家增加1mm，承载提高20T，适用于120吨以下车辆使用

水泵采用江苏飞龙的品牌，而其他厂家选用小厂家水泵

付款式方：银行汇款、货运站代收货款三种方式。

发货方式：默认物流运输。

发货时间：付款后当天发货，定制设备3天内可供货，如有特别的情况可通知客户。

关于运费：包运费，物流运输，近的可走专车。

价格问题：根据客户定做的尺寸的大小和载重量来核算价格，都是低出厂价格。

质量问题：厂家正品直接发货，都是经过厂里质监部门严格质检之后发货，保证出厂质量。