

PXK防爆正压柜的技术参数-防爆品牌厂家

产品名称	PXK防爆正压柜的技术参数-防爆品牌厂家
公司名称	河南华隆电气设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:华隆 型号:PXK 防爆标志:ExdeibmbpzIICT4Gc
公司地址	温县纬三路东段北侧
联系电话	15637136303

产品详情

PXK系列正压型防爆通风配电柜(IIC), 又称正压型防爆柜, 防爆通风柜, 防爆补偿柜, 防爆配电柜, 更多关于防爆正压柜的知识请来电15637131173咨询, 来厂考察

一、适用范围:

1. 本产品适用于化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程以及军工等bao zha性气体或粉尘环境中, 作为三相四线制(380V/220V)交流低压电器配电系统供电或对检测仪表、分析仪表、jian shi器、微电脑触摸屏、大功率变频器等元件的监测和控制。
2. 适用于1区、2区危险场所。
3. 适用于IIA、IIB、IIC类, 温度组别为T1-T4的bao zha性气体环境。
4. 户内、户外安装

华隆防爆正压柜技术参数防爆标志: ExdeibmbpzIICT4Gc ;

额定电压: AC220/380V, 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V; 总开关电流: 10A—40A; 防护等级: IP54/IP55/IP65/IP66; 螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格: 直径6mm-80mm; 引出线规格: 直径6mm-80mm; 引入引出方向: 上进上出, 下进下出(可按客户要求不受限制) 防爆正压柜结构上采用上可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构, 柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成, 表面喷塑, 前开门操作; 琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接, 表面喷塑, 对其各接合面都经过了特殊的密封处理; 前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板.更多关于防爆正压柜的了解, 请来电咨询15637131173, 我将以饱满的热情为您服务