

临沂全自动保温板包装机基本概念

产品名称	临沂全自动保温板包装机基本概念
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	26000.00/个
规格参数	包装速度:4-5包 电压:18kw 外形尺寸:5*1.2*2.0m
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

全自动保温板包装机专为外墙保温板包装设计研发，如：匀质保温板，硅质保温板，水泥发泡保温板、岩棉保温板、酚醛保温板、岩保温板、聚苯保温板、挤塑保温板等多种保温板。

全自动保温板包装机工作原理简单通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。先将薄膜制成方底大袋，再将大袋自上而下套在堆叠商品托盘上，然后进行热收缩。将装好产品的托盘放在输送带上，套上收缩薄膜袋；由输送带送入热收缩通道，通过热收缩通道后即完成收缩包装。

独特的设计结构热收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩紧固、美观。三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。加强型冷却定型通道，使包装膜迅速成度状态

全自动保温板包装机技术参数

耗电功率：18kw 电源电压：220v + 380v适用膜：pvc膜、pe膜（单片型卷膜）大大节省成本包装速度：4-5包/分钟包装板材规格：300*300mm、300*450mm、300*600mm、600*600mm
600*900mm（需定制）设备总体尺寸：5 × 1.2 × 2m（长*宽*高）