

IHW型防爆卧式管道离心泵

产品名称	IHW型防爆卧式管道离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

IHW型不锈钢卧式管道离心泵概述

IHW型不锈钢卧式管道离心泵其标记额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975 (E)，是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品，适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在-20 ~ 105 的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。

IHW型不锈钢卧式管道离心泵用途

1、

IHW型卧式不锈钢管道离心泵

,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T: 80 。

2、 ISWR (WRG) 型热水 (高温) 循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,ISWR使用温度T: 120 、 WRG使用温度T: 240 。

3、 ISWH型卧式化工泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度: -20 -120

4、

ISWB型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T: -20 -120 。

IHW型不锈钢卧式管道离心泵工作条件

- 1、吸入压力 1.0Mpa，或泵系统高工作压力 1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm.

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封