

磨床电磁油泵台湾进口电磁油泵110V220V

产品名称	磨床电磁油泵台湾进口电磁油泵110V220V
公司名称	东莞市茶山圣磁机床零件厂
价格	60.00/个
规格参数	品牌:SC (圣磁) 型号:110V/220V 产地:广东东莞
公司地址	中国广东东莞市东莞茶山卢边工业区
联系电话	086-076986010881 13215167376

产品详情

质: 工程塑料

驱动方式: 电磁

品牌: SC

颜色分类: 标准型110V 标准型220V 优质型110V 优质型220V 进口型110V 进口型220V

磨床油泵：适用于小型加工机械(如：车床、铣床、磨床等)

特性：1依电磁感应原理，电力损耗低；

2、体积小，占用空间少；

3、可连续使用作润滑或冷却功能；

4、机械性高，可搭流量调整阀，调节流量；

5、台湾款、精品款为进口线圈。

6、油适用于稀油，不适用于稠油抽吸。

7、安装只需将过滤网放入油箱中，机身置于油箱外。

参数：功率13W，电压(交流)220V/110V，入口吸力30cmhg,吐出压力：1kgf/cm²，吐出量：400-500cc/min

安装要领：1.更换油泵的同时，请先清理一下油路，残渣，铁屑之类的废物。这样即保护了油泵，而且可以使它长久不坏。如在更换之前未先清理残渣，铁屑之类的废物，油泵将会吸入残渣，铁屑。从而会引起停止运转，严重的会引起烧坏油泵。2.新油泵次安装时，有时候会因泵心内有空气而出现油泵发出响声而不供油，此时就应该要在电源接通的情况下由油泵入口人工注入润滑油，帮助油泵内空气排出即可。注：1.此泵是为精密成型磨独特设计的柱塞泵，泵心工作时作活塞式运动，泵心内装有独特的单向阀，此设计主要为了万一润滑油内有沙尘进入时堵塞泵心内的单向阀，防止沙尘进入导轨使导轨受到更大损害。

2.如果操作员有注意油窗无油供入，要即时拆开泵心清洗单向阀同时清洗油缸，重新注入导轨油即可，如长时间未发现已被堵塞的情况下油泵就会烧坏。所以此油泵设计出来并非要它永远不会烧坏，而是在特别情况下烧坏从而保护导轨不受含沙尘的入侵而受损害。

东莞市茶山镇卢边工业区圣磁机床零件厂

电话：13215167376